

PGP™ ULTRA

Raggio: **da 4,9 a 14,0 m**
 Portata: **da 0,07 a 3,23 m³/h;**
da 1,2 a 53,8 l/min

Il PGP Ultra innalza il livello tecnologico delle turbine grazie a importanti funzionalità sviluppate in oltre tre decenni di ricerca, feedback dei clienti e test di laboratorio.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Questa funzionalità brevettata riporta la torretta all'arco originale impostato indipendentemente da dove è stata spostata; arco regolabile da 50° a 360°
- Il meccanismo di funzionamento non subisce danni se viene orientato nella direzione opposta a quella di funzionamento
- Arco parziale e a 360° in un unico modello per la massima flessibilità di applicazione e un magazzino ridotto
- La vite di regolazione rompigitto con intaglio consente di regolare il raggio mediante un cacciavite a taglio o la chiavetta Hunter
- Gli ugelli piatti consentono un inserimento semplice e rapido
- Meccanismo ad arco QuickCheck™ per la regolazione rapida dell'arco

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Opzioni ugello: 34
- Raggio: da 4,9 a 14,0 m
- Portata: da 0,07 a 3,23 m³/h; da 1,2 a 53,8 l/min
- Intervallo di pressione consigliato: da 1,7 a 4,5 bar; da 170 a 450 kPa
- Pressione di funzionamento: da 1,4 a 7,0 bar; da 140 a 700 kPa
- Tasso di precipitazione: circa 10 mm/h
- Traiettoria ugello: standard = 25°, ad angolo basso = 13°
- Opzioni ugelli: da 1,5 a 8,0: blu; da 2,0 a 4,5: grigio ad angolo basso; da 0,5 a 3,0: nero; da 6,0 a 13,0: verde, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Periodo di garanzia: 5 anni

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Valvola antidrenaggio (fino a 3 m di elevazione)
- ID acqua riciclata
- Ugelli blu dal n. 1,5 al 4,0

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Valvola antidrenaggio (fino a 1 m di elevazione) solo per PGP-04 (P/N 142300SP)
- Giunto snodato HSJ-0 prefabbricato in PVC da 19 mm (¾")



PGP-00

Altezza complessiva: 19 cm
 Diametro esposto: 4,5 cm
 Filetto d'ingresso: ¾" cm 1,9



PGP-04

Altezza complessiva: 19 cm
 Altezza pistone: 10 cm
 Diametro esposto: 4,5 cm
 Filetto d'ingresso: ¾" cm 1,9



PGP-12

Altezza complessiva: 43 cm
 Altezza pistone: 30 cm
 Diametro esposto: 4,5 cm
 Filetto d'ingresso: ¾" cm 1,9



PGP Ultra per acqua riciclata

Disponibile come opzione installata in fabbrica per tutti i modelli



PGP Ultra

Facilità di regolazione dell'arco e del raggio

PGP-ULTRA - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Caratteristiche standard	3	Caratteristiche opzionali	4	Opzioni ugelli
	<p>PGP-00 = fuori terra</p> <p>PGP-04 = pistone da 10 cm</p> <p>PGP-12 = pistone da 30 cm</p>		Arco regolabile, pistone in plastica, 8 ugelli standard e 4 ugelli ad angolo basso		<p>CV = valvola antidrenaggio</p> <p>CV-R = valvola antidrenaggio e ID acqua riciclata</p>		<p>Blu da 1,5 a 8,0</p> <p>Grigio ad angolo basso</p> <p>Nero a corto raggio</p> <p>Verde ad alta portata</p> <p>MPR-25-Q, T, H, F</p> <p>MPR-30-Q, T, H, F</p> <p>MPR-35-Q, T, H, F</p> <p>Da 1,5 a 4,0 = solo gli ugelli da 1,5 a 4,0 possono essere installati in fabbrica</p>

Esempi:

PGP-04 = pistone da 10 cm, arco regolabile

PGP-04-2,5 = pistone da 10 cm, arco regolabile e ugello 2,5

PGP-12-CV-R-4,0 = pistone da 30 cm, arco regolabile, valvola antidrenaggio e ID acqua riciclata con ugello 4,0