

1½" & 2" PGV

Bu güvenilir vanalar, daha büyük sistemler için uzun süreli performans sağlar.

KILIT AVANTAJLAR

- İç/Dış manuel hava tahliye özelliği, vananın hızlı ve kolay aktivasyonunu sağlar
- Çift katlı diyafram conta tasarımı, sızdırmaz performans sağlar
- Kapağa sabitlenmiş civatalar sökme işlemi sırasında parçaların kaybolma ihtimalini ortadan kaldırır
- Üçlü takım kapak civataları standart veya Phillips tornavidalar ve civata anahtarları ile açılmaya uygundur
- Her bir vana, uygun yerleşim için glob veya açılı konfigürasyona sahiptir
- Her Hunter vanasında kullanılan pistonu kapsül içine alınmış solenoid sorunsuz çalışmasını sağlar
- Debi kontrolü verimliliğini maksimuma çıkarır ve sistemin ömrünü uzatır



PGV-151

Giriş çapı: 1½" (40 mm)
Yükseklik: 19 cm
Uzunluk: 15 cm
Genişlik: 11 cm

PGV-201

Giriş çapı: 2" (50 mm)
Yükseklik: 20 cm
Uzunluk: 17 cm
Genişlik: 13 cm

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Vanada Accu Sync™ basınç ayarı*
- Pili kontrol üniteleri için DC-latching solenoid (P/N 458200)
- Solenoid iletken kapak (P/N 464322)
- Arıtılmış Su Ayırt Etme Kolu (P / N 607105)

FABRIKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- LS: Solenoid dahil olmayan vana
- DC: Pili kontrol üniteleri için DC-latching solenoid

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ SOLENOID ÖZELLİKLERİ

- Debi:
 - PGV-151: 5 - 27 m³/sa;
75 - 450 l/dk
 - PGV-201: 5 - 34 m³/sa;
75 - 570 l/dk
- 24 VAC solenoid
 - 350 mA yüklü,
190 mA boşta, 60 Hz
 - 370 mA yüklü,
210 mA boşta, 50 Hz
- Önerilen basınç aralığı:
1,5 - 10 bar; 150 - 1000 kPa
- Sıcaklık değeri: 66°C
- Garanti süresi: 2 yıl

* Accu Sync ürün bilgisi, [sayfa 94](#)

Montajlı PGV



PGV 1½" (40 MM) & 2" (50 MM)

Model	Açıklama
PGV-151-B	40 mm debi kontrollü glob/açılı vana
PGV-151-B-DC	40 mm DC Latching solenid ile glob/açılı vana
PGV-151-B-LS	40 mm solenoidsiz glob/açılı vana
PGV-201-B	50 mm debi kontrollü glob/açılı vana
PGV-201-B-DC	50 mm DC Latching solenid ile glob/açılı vana
PGV-201-B-LS	50 mm solenoidsiz glob/açılı vana

BAR OLARAK PGV BASINÇ KAYBI

Debi m³/sa	1½" (40 mm) Küresel	1½" (40 mm) Açı	2" (50 mm) Küresel	2" (50 mm) Açı
4,5	0,2	0,2	0,1	0,1
5,5	0,2	0,2	0,1	0,1
6,5	0,2	0,2	0,1	0,1
8,0	0,2	0,2	0,1	0,1
9,0	0,2	0,2	0,1	0,1
11,0	0,3	0,2	0,1	0,1
13,5	0,3	0,3	0,1	0,1
18,0	0,4	0,4	0,2	0,1
22,5	0,6	0,5	0,3	0,2
27,0	0,8	0,8	0,4	0,3
30,5			0,6	0,5
34,0			0,7	0,6

PGV BASINÇ KAYBI kPa

Debi l/dk	1½" (40 mm) Küresel	1½" (40 mm) Açı	2" (50 mm) Küresel	2" (50 mm) Açı
75	20	22	4	9
95	20	21	5,5	9
115	21	21	7,5	9,5
135	22	21	9	10
150	25	23	12	11
200	27	24	14	12
325	47	41	26	19
400	65	59	33	24
500	96	92	43	32
625			56	45
775			74	64