

# وصلات PLD 16 مم

تحمل فائق من خلال البنية المعتمدة على الأسييتال القوية.

## الميزات الأساسية

- توفر مادة أسييتال توصيلاً آمناً
- تغني بارب المزدوجة عن الحاجة إلى المثبتات

## مواصفات المنتج

- استخدم مع PLD أو خطوط الري 16 مم الأخرى

## مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: يصل إلى 7 بار؛ 700 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 1 سنة



**PLD-050-16**  
½ بوصة (12 مم) MPT x 16 مم  
بارب



**PLD-CPL-16**  
16 مم بارب x بارب



**PLD-TEE-16**  
16 مم بارب x بارب تي



**PLD-ELB-16**  
16 مم بارب x  
كوع بارب



**PLD-BV-16**  
16 مم بارب x محبس بارب كروي

## بارب لتثبيت 16 - PLD مم

الموديل	الوصف
PLD-CPL-16	16 مم بارب x بارب
PLD-050-16	½ بوصة (12 مم) MPT x 16 مم بارب
PLD-ELB-16	12 مم بارب x كوع بارب
PLD-TEE-16	16 مم بارب x موصل بارب حرف تي
PLD-BV-16	16 مم بارب x محبس كروي بارب