

# CONECTORES PLD DE 16 MM

Consiga una sujeción excelente con robustas piezas de acetal.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- El acetal proporciona una conexión segura
- La doble espiga hace innecesarias las abrazaderas

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Para uso con PLD u otra línea de goteo de 16 mm

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de presión: hasta 7 bares, 700 kPa
- Período de garantía: 1 año



**PLD-CPL-16**  
espiga de 16 mm x espiga



**PLD-050-16**  
½" (12 mm) MPT x espiga de 16 mm



**PLD-ELB-16**  
codo de espiga x espiga de 16 mm



**PLD-TEE-16**  
espiga de 16 mm x T de espiga



**PLD-BV-16**  
válvula de bola arponada de 16 mm

### PLD CON ESPIGAS INSERTADAS - 16 MM

Modelo	Descripción
PLD-CPL-16	manguito arponado de 16 mm
PLD-050-16	MPT de ½" (12 mm) x espiga de 16 mm
PLD-ELB-16	codo de espiga x espiga de 12 mm
PLD-TEE-16	Te arponada de 16 mm
PLD-BV-16	válvula de bola de espiga x espiga de 16 mm