

# RACCORDI PLD DA 16 MM

Garantisce una tenuta superiore grazie alla robusta struttura in acetale.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Il materiale acetalico garantisce una connessione sicura
- Il doppio innesto elimina la necessità di fascette

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Utilizzare con PLD o altra ala gocciolante da 16 mm

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento: fino a 7 bar; 700 kPa
- Periodo di garanzia: 1 anno



### PLD-CPL-16

Doppio portagomma da 16 mm



### PLD-050-16

Manicotto maschio da 13 mm (1/2") x innesto da 16 mm



### PLD-ELB-16

Innesto a gomito x innesto da 16 mm



### PLD-TEE-16

Innesto a T x innesto da 16 mm



### PLD-BV-16

Portagomma x valvola a sfera da 16 mm

## INSERTI PLD DA 16 MM

Modello	Descrizione
PLD-CPL-16	Doppio portagomma da 16 mm
PLD-050-16	MPT da 13 mm (1/2") x innesto da 16 mm
PLD-ELB-16	Innesto a gomito da 12 mm
PLD-TEE-16	Portagomma x T portagomma da 16 mm
PLD-BV-16	Innesto da 16 mm x valvola a sfera