

ФИТИНГИ PLD 16 ММ

Обеспечьте отличную фиксацию изделий благодаря использованию конструкции, созданной на основе полиацеталей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал на основе полиацеталей гарантирует высокую надежность соединений
- Двойные зубцы исключают необходимость использования хомутов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Используется с лентой PLD или другой капельной лентой диаметром 16 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: до 7 бар; 700 кПа
- Гарантийный период: 1 год



PLD-CPL-16
Трубная вставка 16 мм x
трубная вставка



PLD-050-16
1/2" (12 мм) MPT x трубная
вставка 16 мм



PLD-ELB-16
Трубная вставка 16 мм x
колено с трубной вставкой



PLD-TEE-16
Трубная вставка 16 мм
x тройник с трубной
вставкой



PLD-BV-16
Трубная вставка 16 мм
x трубная вставка с
шаровым краном

ТРУБНЫЕ ВСТАВКИ PLD 16 ММ

Модель	Описание
PLD-CPL-16	Трубная вставка 16 мм x трубная вставка
PLD-050-16	1/2" (12 мм) MPT x трубная вставка 16 мм
PLD-ELB-16	Трубная вставка 12 мм x колено с трубной вставкой
PLD-TEE-16	Трубная вставка 16 мм x тройник с трубной вставкой
PLD-BV-16	Трубная вставка 16 мм x трубная вставка с шаровым краном