

# TVAROVKY PLD 16 MM

Robustná acetálová konštrukcia zaisťuje dokonalé držanie.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Acetálový materiál poskytuje bezpečné upevnenie
- Dve nástrčky eliminujú potrebu svoriek

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Použitie s PLD alebo inou 16 mm kvapkovou závlahou

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzkový tlak: až 7 bar; 700 kPa
- Záručná doba: 1 rok



### PLD-CPL-16

16 mm nástrčková koncovka x nástrčková koncovka



### PLD-050-16

1/2" (12 mm) MPT x 16 mm nástrčková koncovka



### PLD-ELB-16

16 mm nástrčková koncovka x nástrčkové koleno



### PLD-TEE-16

16 mm nástrčková koncovka x nástrčkové T



### PLD-BV-16

16 mm nástrčková koncovka x nástrčková koncovka s guľovým ventilom

## PLD NÁSTRČKY - 16 MM

Model	Popis
PLD-CPL-16	16 mm nástrčková koncovka x nástrčková koncovka
PLD-050-16	1/2" (12 mm) MPT x 16 mm nástrčková koncovka
PLD-ELB-16	12 mm nástrčková koncovka x nástrčkové koleno
PLD-TEE-16	16 mm nástrčková koncovka x nástrčkové T
PLD-BV-16	16 mm nástrčková koncovka x nástrčková koncovka s guľovým ventilom