

PRS30

BASINÇ AYARLI

Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Basınç Ayarlı: 2,1 bar

ÖZELLİKLER

- Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- 15 cm ve 30 cm ölçülerinde sunulan yan giriş (SI) versiyonu
- Sahada kolay tanımlanabilmesi için kahverengi tanıtım kapağı
- Yenilikçi yönlendirilebilir yıkama kapağı tasarımı
- Garanti süresi: 5 yıl
- ▶ Sızdırmazlık Contası
- ▶ Yüksek basınçta dahi sızdırmazlık sağlayan gövde kapağı
- ▶ Ağır şartlara uygun yay
- ▶ FloGuard™ teknolojisi

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Önerilen basınç aralığı: 1,0 - 7,0 bar (100 - 700 kPa)

FABRİKADA MONTE EDİLEN SEÇENEKLER

- Drenaj çekvalf (en fazla 4,3 m yükseklik)
- Çekvalf 10 cm, 15 cm, 30 cm modellerde bulunur
- Arıtılmış su ayırt etme kapağı
- Çekvalfli modeller için mevcut FloGuard teknolojisi

KULLANICI TARAFINDAN MONTE EDİLEN SEÇENEKLER

- Vandalizme karşı korumalı kapak (P/N PROS-PRS30-VPC)
- Drenaj çekvalf (en fazla 4,3 m yükseklik; P/N 437400SP)
- Arıtılmış su ayırt etme kapağı (P/N 458560)
- Geçmeli arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP)
- ▶ = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 64

**PROS-00-PRS30**Kapalı Yükseklik: 11 cm
Giriş Çapı: ½"**PROS-04-PRS30**Kapalı Yükseklik: 15,5 cm
Pop up Yüksekliği: 10 cm
Çıkış Çapı: 5,7 cm
Giriş Çapı: ½"

[A]



[B]

[A] PROS-06-SI-PRS30**[B] PROS-06-PRS30**
Kapalı Yükseklik: 22 cm
Pop up Yüksekliği: 15 cm
Çıkış Çapı: 5,7 cm
Giriş Çapı: ½"

[A]



[B]

[A] PROS-12-SI-PRS30**[B] PROS-12-PRS30**
Kapalı Yükseklik: 41 cm
Pop up Yüksekliği: 30 cm
Çıkış Çapı: 5,7 cm
Giriş Çapı: ½"

PRS30 - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1 Modeller	2 Özellik Opsiyonları	3 Özel Opsiyonlar
PROS-00-PRS30 = 2,1 bar regüstasyonlu çalı adaptörü PROS-04-PRS30 = 2,1 bar regüstasyonlu 10 cm pop-up PROS-06-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm Yukarı doğru hareket (yan giriş yok) PROS-12-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 30 cm Yukarı doğru hareket (yan giriş yok)	(boş) = Seçenek yok CV = Fabrika montajlı drenaj çekvalfi (CV olarak sipariş edilen 15 cm ve 30 cm modeller yan girişi olmadan gelir)	(boş) = Seçenek yok R = Fabrika montajlı drenaj çekvalfi ve arıtılmış su ayırt etme gövde kapağı (mor renkli kapak) F = FloGuard teknolojisi F-R = Arıtılmış gövde kapağı ile FloGuard teknolojisi

PRS30 (YAN GİRİŞ) MODELLERİ

Modeller

PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bar regülatörlü 15 cm Yan giriş ile birlikte yukarı doğru hareket**PROS-12-SI-PRS30** = 2,1 bar regülatörlü 30 cm Yan giriş ile birlikte yukarı doğru hareket

Örnekler:

PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bar; 210 kPa'da regüstasyonlu yan girişli 15 cm pop-up**PROS-06-PRS30-CV** = 2,1 bar'da regüstasyonlu 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi**PROS-12-PRS30-CV-F-R** = 2,1 bar; 210 kPa'da regüstasyonlu 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi

PR30 Arıtılmış Su Kapağı

PRS30 modeli opsiyonel olarak montajı yapılmış mor renkli arıtılmış su kapağı ile gelir.



İlgili Çözümler: En İyi

PRS30 en iyi Pro Sabit Açılı Nozullar ve Pro Ayarlanabilir nozullar ile uyumludur.