

PRS40

Para optimizar el rendimiento del MP Rotator, el PRS40 está regulado por presión a 40 PSI.

BENEFICIOS CLAVE

- El cuerpo de spray más fuerte del sector para un rendimiento confiable durante años
- Presión regulada a 40 PSI para el MP Rotator
- Tapa gris para facilitar su identificación sobre el terreno
- Junta limpiadora comoldeada a partir de materiales resistentes al cloro y a los productos químicos
- El innovador diseño de la junta evita las fugas entre la tapa y el cuerpo, incluso con la tapa suelta
- La opción de la tecnología FloGuard evita el desperdicio de agua en caso de que no tenga nozzle

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Diseño de tapón de descarga direccional para una instalación más limpia
- Componentes intercambiables para facilitar el mantenimiento, la compatibilidad y las actualizaciones
- Muelle de alta resistencia para una retracción uniforme del vástago
- La check valve incluida (14 pies de elevación)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de presión de funcionamiento: 15 a 100 PSI
- Periodo de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Identificación de agua tratada
- Tecnología FloGuard disponible para modelos emergentes

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Tapa de identificación de agua reciclada (N/P 458562SP)
- Tapa snap-on de agua reciclada (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Tapa de cierre (P/N 213600SP)
- Boquilla de cierre (P/N 916400SP)



PRS40 Agua reciclada

Los modelos PRS40 incluyen tapas para agua reciclada moradas opcionales instaladas de fábrica



PROS-00-PRS40

Altura retraído: 4½"
Tamaño de la entrada: ½"



PROS-04-PRS40-CV

Altura retraído: 5⅞"
Altura pop-up: 4"
Diámetro expuesto: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"



Tecnología FloGuard



PROS-06-PRS40-CV

Altura retraído: 8¾"
Altura pop-up: 6"
Diámetro expuesto: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"



PROS-12-PRS40-CV

Altura retraído: 16⅞"
Altura pop-up: 12"
Diámetro expuesto: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"

PRS40 – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2

| 1 Modelo | 2 Opciones especializadas |
|---|---|
| PROS-00-PRS40 = Adaptador para arbustos regulado a 40 PSI | (en blanco) = sin opción |
| PROS-04-PRS40-CV = pop-up de 4" regulado a 40 PSI con check valve antidrenaje | R = Tapa para agua reciclada instalada de fábrica |
| PROS-06-PRS40-CV = pop-up de 6" regulado a 40 PSI con check valve antidrenaje | F = tecnología FloGuard |
| PROS-12-PRS40-CV = pop-up de 12" regulado a 40 PSI con check valve antidrenaje | F-R = Tecnología FloGuard con tapa para agua reciclada |

Ejemplos:

PROS-04-PRS40-CV = pop-up de 4" regulado a 40 PSI con válvula antidrenaje

PROS-06-PRS40-CV-F = pop-up de 6" regulado a 40 PSI con válvula antidrenaje y tecnología FloGuard

PROS-12-PRS40-CV-R = pop-up de 12" regulado a 40 PSI con válvula antidrenaje y tapa de agua reciclada



Compatible con:



MP Rotator
Página 46 y
página 50