

PRS40

Na optimalizáciu výkonu trysiek MP Rotator reguluje PRS40 tlak na 2,8 bar; 280 kPa.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Najodolnejšie teleso sprayového postrekovača v rámci odvetvia pre roky spoľahlivej prevádzky
- Regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa pre trysky MP Rotator
- Šedá krytka na jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
- Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materiálov odolných voči chemikáliám a chlôru
- Inovatívna konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom, dokonca aj po uvoľnení krytky
- Technológia FloGuard eliminuje plynutie vodou v prípade chýbajúcej trysky

ĎALŠIE FUNKCIE

- Smerový zapustený koniec pre čistejšiu inštaláciu
- Zameniteľné komponenty na jednoduchší servis, doplnenie a inovácie
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka
- Štandardne so spätným ventilom (prevýšenie až 4,3 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčany rozsah tlakov: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikácia úžitkovej vody
- Pre modely s výsuvníkom dostupná technológia FloGuard

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458562SP)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROS-RC-CAP-SP)
- Krytka na odstávku (obj.č. 213600SP)
- Tryska na odstávku (obj. č. 916400SP)



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS40

K modelom PRS40 sú priložené fialové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.



PROS-00-PRS40

Výška v zasunutej polohe: 11 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-04-PRS40-CV

Výška v zasunutej polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



Technológia FloGuard



PROS-06-PRS40-CV

Výška v zasunutej polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-12-PRS40-CV

Výška v zasunutej polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"

PRS40 – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Špeciálne možnosti
<p>PROS-00-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, shrub adaptér</p> <p>PROS-04-PRS40-CV = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 10 cm výsuv so spätným ventilom</p> <p>PROS-06-PRS40-CV = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 15 cm výsuv so spätným ventilom</p> <p>PROS-12-PRS40-CV = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výsuv so spätným ventilom</p>	<p>(prázdne) = Žiadna voľba</p> <p>R = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody</p> <p>F = Technológia FloGuard</p> <p>F-R = Technológia FloGuard, krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody</p>

Príklady:

PROS-04-PRS40-CV = 10 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar, spätný ventil

PROS-06-PRS40-CV-F = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar, spätný ventil, technológia FloGuard

PROS-12-PRS40-CV-R = 30 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,8 bar, spätný ventil, identifikačný kryt úžitkovej vody

Kompatibilita:



MP Rotator
Strana 52 a Strana 56