

PRS40

MP Rotator performansını optimize etmek için PRS40, 2,8 bar basınç regüledir

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Yılların güvenilir performansı ile endüstrinin en güçlü sprey gövdesi
- MP Rotator için basınç, 2,8 bar'a regüle edilmiştir.
- Sahada kolay tanınması için gri kapak
- Kimyasala ve klora dayanıklı malzemelerden yapılmış sızdırmazlık contası
- Yenilikçi conta tasarımı kapak gevşek olsa bile kapaktan gövdeye olan sızıntıları önler
- FloGuard teknolojisi seçeneği, eksik nozul durumunda su israfını ortadan kaldırır

EK ÖZELLİKLER

- Daha temiz kurulum için yönlü yıkama kapağı
- Daha kolay servis, iyileştirme ve yükseltme için değiştirilebilir parçalar
- Güvenilir yükseltici geri çekmesi için ağır şartlara uygun yay
- Çekvalf standart olarak gelir (4,3 m yükseklik farkları için)

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 7,0 bar
- Garanti süresi: 5 yıl

FABRIKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- Arıtılmış su ayırt etme tanımlaması
- Pop-up modeller için FloGuard teknolojisi

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Arıtılmış su ayırt etme kapağı (P/N 458560SP)
- Takılabilir arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Su Kesme Kapağı (P/N 213600SP)
- Su Kesme Nozulu (P/N 916400SP)



PRS40 Arıtılmış Su Kapağı

PRS40 modelleri opsiyonel olarak fabrika montajlı mor renkli arıtılmış su kapağı ile gelir.



PROS-00-PRS40
Kapalı yükseklik: 11 cm
Giriş çapı: ½"



PROS-04-PRS40-CV
Kapalı yükseklik: 15,5 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"



**FloGuard
Teknolojisi**



PROS-06-PRS40-CV
Kapalı yükseklik: 22,5 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"



PROS-12-PRS40-CV
Kapalı yükseklik: 41 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"

PRS40 – ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2

1 Model	2 Ayırt Edici Seçenekler
PROS-00-PRS40 = 2,8 bar regülatörlü çalı adaptörü	(boş) = Seçenek yok
PROS-04-PRS40-CV = 2,8 bar'a regüleli 10 cm pop-up drenaj çekvalfi dahil	R = Fabrikada monte edilen arıtılmış sular için gövde kapağı
PROS-06-PRS40-CV = 2,8 bar'a regüleli 15 cm pop-up drenaj çekvalfi dahil	F = FloGuard teknolojisi
PROS-12-PRS40-CV = 2,8 bar'a regüleli 30 cm pop-up drenaj çekvalfi dahil	F-R = Arıtılmış su ayırt etme gövde kapağı ile birlikte FloGuard teknolojisi

Örnekler:

PROS-04-PRS40-CV = 10 cm pop-up, 2,8 bar'a regüleli, drenaj çekvalfi

PROS-06-PRS40-CV-F = 15 cm pop-up, 2,8 bar'a regüleli, drenaj çekvalfi, FloGuard teknolojisiyle

PROS-12-PRS40-CV-R = 30 cm pop-up, 2,8 bar'a regüleli, drenaj çekvalfi, arıtılmış su ayırt etme kapağı

Uyumludur:



MP Rotator
Sayfa 52 ve Sayfa 56