

وحدات التنقيط الموجه

اضمن الري الدقيق للمزارع المختلطة والمتناثرة مع مجموعة واسعة من معدلات التدفق.

الميزات الأساسية

- ميزة تعويض الضغط لتدفق ثابت وموثوق
- تصنيف لوني حسب التدفق لتسهيل التمييز في الموقع
- ألوان ترابية تمتاز بشكل جيد مع البيئة المحيطة
- ثلاثة مداخل متنوعة: مسكة شوكية 6 مم ، لولبة 10-32 ، FPT ½ بوصة
- حواف طبيعية لتسهيل المسك
- بارب مقوّب ذاتيا
- غطاء رذاذ اختياري
- غشاء ذاتي التنظيف

مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل الموصى به: 1.4 إلى 3.5 بار؛ 140 إلى 350 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للترشيح: 150 خيط شبكة؛ 100 ميكرون
- فترة الضمان: سنتان

طرف أنثى مسنن ½ بوصة (قاعدة بنية)			
الموديل	الادخال	التدفق (لتر/ساعة)	
HEB-05-BR	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	2.0	أزرق
HEB-20-BR	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	8.0	أحمر
HEB-40-BR	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	15.0	برونزي
HEB-60-BR	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	23.0	برتقالي

جدول طرازات وحدات التنقيط			
الموديل	الادخال	التدفق (لتر/ساعة)	
HE-050-B	بارب ذاتي الثقب	2.0	أزرق
HE-10-B	بارب ذاتي الثقب	4.0	أسود
HE-20-B	بارب ذاتي الثقب	8.0	أحمر
HE-40-B	بارب ذاتي الثقب	15.0	برونزي
HE-60-B	بارب ذاتي الثقب	23.0	برتقالي
HE-050-T	سن 10-32	2.0	أزرق
HE-10-T	سن 10-32	4.0	أسود
HE-20-T	سن 10-32	8.0	أحمر
HE-40-T	سن 10-32	15.0	برونزي
HE-60-T	سن 10-32	23.0	برتقالي
HEB-05	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	2.0	أزرق
HEB-10	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	4.0	أسود
HEB-20	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	8.0	أحمر
HEB-40	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	15.0	برونزي
HEB-60	طرف أنثى مسنن ½ بوصة	23.0	برتقالي



أداة هنتر متعددة الاستخدامات
لوحات التنقيط
P/N HEMT
(ثقب الفتحات الإرشادية والكريات،
تركيب وحدات التنقيط وفكها، قطع
الخرائط)

الثقوب الجيبية
P/N POCKETPUNCH
(الثقب، تركيب،
فك وحدات التنقيط)



غطاء رذاذ
(HE-DIFF)
يوزع الماء بخفة مع وحدات التنقيط مرتفعة التدفق لمنع التآكل.



طرف أنثى مسنن ½ بوصة
(قاعدة بنية)

خيارات المداخل



③ طرف أنثى مسنن ½ بوصة



② سن 10-32



① بارب مقوّب ذاتيا