

BODOVÉ EMITORY

Zabezpečenie presného zavlažovania pre zmiešanú a riedku výsadbu so širokou škálou prietokov.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konzistentný a spoľahlivý prietok
- Farebné označenie podľa prietoku na jednoduchú identifikáciu v teréne
- Farby v tónoch zeme skvele ladia s okolitým prostredím
- Tri varianty prívodov: 6 mm nástrčka, 10 – 32 závit, ½" FPT
- Vrubkované okraje na jednoduché uchytienie
- Prepichovacia nástrčka
- Voliteľná difúzna krytka
- Samopremývacia membrána

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,4 až 3,5 bar; 140 až 350 kPa
- Minimálna filtrácia: 150 mesh; 100 mikrónov
- Záručná doba: 2 roky

½" VNÚTORNÝ ZÁVIT (HNEDÝ ZÁKLAD)

	Model	Typ pripojenia	Prietok (l/h)
● Modrá	HEB-05-BR	½" vnútorný závit	2,0
● Červená	HEB-20-BR	½" vnútorný závit	8,0
● Žltá	HEB-40-BR	½" vnútorný závit	15,0
● Oranžová	HEB-60-BR	½" vnútorný závit	23,0



Nástroj na konektory mikrozávlahy
P/N POCKETPUNCH
(Slúži na dierovanie, vkladanie a odstraňovanie emitorov)



Multifunkčný nástroj na emitory Hunter
P/N HEMT
(Slúži na dierovanie, vkladanie a odstraňovanie emitorov a strihanie potrubí)

TABUĽKA MODELOV EMITOROV

	Model	Typ pripojenia	Prietok (l/h)
● Modrá	HE-050-B	Prepichovacia nástrčka	2,0
● Čierna	HE-10-B	Prepichovacia nástrčka	4,0
● Červená	HE-20-B	Prepichovacia nástrčka	8,0
● Žltá	HE-40-B	Prepichovacia nástrčka	15,0
● Oranžová	HE-60-B	Prepichovacia nástrčka	23,0
● Modrá	HE-050-T	10 – 32 závit	2,0
● Čierna	HE-10-T	10 – 32 závit	4,0
● Červená	HE-20-T	10 – 32 závit	8,0
● Žltá	HE-40-T	10 – 32 závit	15,0
● Oranžová	HE-60-T	10 – 32 závit	23,0
● Modrá	HEB-05	½" vnútorný závit	2,0
● Čierna	HEB-10	½" vnútorný závit	4,0
● Červená	HEB-20	½" vnútorný závit	8,0
● Žltá	HEB-40	½" vnútorný závit	15,0
● Oranžová	HEB-60	½" vnútorný závit	23,0

DIFÚZNA KRYTKA

(HE-DIFF)

Jemne rozptyľuje vodu u emitorov s vyšším prietokom a zabraňuje erózii.



½" VNÚTORNÝ ZÁVIT

(hnedý základ)



Voľby prívodov



① Prepichovacia nástrčka



② 10 – 32 závit



③ ½" vnútorný závit