

PRO-C™

Pro-C 拥有简单的编程和灵活的站点扩展功能，成为住宅和小型商业系统的专业选择。

主要优势

- 站点数：
 - 模块式 Pro-C
 - 4 到 23 个站点的传统接线方式
 - 最多可支持 32 个站点的两线 EZ 解码器选项
 - 6 站和 12 站固定式 PCC
- 3 个独立灌溉程序（每个程序含 4 个启动时间），可自定义计划
- 1 个传感器输入端用于 Solar Sync™ 或任何开关式传感器
- 1 个水泵/主阀输出口用于启动继电器和激活主阀
- 专用 Solar Sync 旋钮位置提供智能节水
- Easy Retrieve™ 内存手动备份和检索首选设置与程序
- QuickCheck™ 可对现场线路故障进行简单诊断

运行参数

- 变压器输入：120 VAC 或 230 VAC
- 变压器输出（24 VAC）：1 A
- 站点输出（24 VAC）：0.56 A
- 水泵/主阀输出（24 VAC）：0.28 A
- 认证：UL、cUL、FCC、CE、RCM
- 质保期：2 年



塑料室内型
高：22.9 cm
宽：25.4 cm
厚：11.4 cm



塑料，室外型
高：22.9 cm
宽：25.4 cm
厚：11.4 cm

兼容：



Solar Sync 传感器



ROAM 遥控器
ROAM XL 遥控器



EZ Decoder System

PRO-C - 编号说明：顺序 1 + 2 + 3 + 4

1 型号	2 变压器	3 室内型/室外型	4 选配件
PC-4 = 4 站基础站点 模块控制器	00 = 120 VAC	(空白) = 室外型 (内置 变压器)	(空白) = 无选配件
PCC-6 = 6 站式 PCC-12 = 12 站式	01 = 230 VAC	i = 室内型 (插入式变压器)	E = 230 VAC, 带 欧洲标准接头 A = 230 VAC 澳大利 亚标准接头 (室外型配备内置变 压器和线缆)

示例：

PC-400 = 模块式，4 站室外基本型控制器，内置 120 VAC 变压器，塑料壳体

PCC-601i - E = 固定式，6 站室内型控制器，插入式 230 VAC 变压器，带欧洲标准接头，塑料壳体

PCC-1200 = 固定式，12 站室外控制器，内置 120 VAC 变压器，塑料壳体

PC-系列站点扩展模块

模块	说明
PCM-300	3 站插入式模块
PCM-900	9 站插入式模块 (最多每台控制器一个)
PCM-1600	16 站插入式模块 (最多每台控制器一个)
PC-DM	用于 EZ1 解码器的解码器输出模块



智能水印

与 Solar Sync 传感器一起使用，是公认的负责任的节水工具

请访问 hunterindustries.com