

PRO-C™

Kolay programlama ve esnek istasyon genişleme özelliği Pro-C'yi bireysel ve hafif ticari sistemler için profesyonellerin tercihi yapar.

KILIT AVANTAJLAR

- İstasyon sayısı:
 - Modüler Pro-C
 - 4 ila 23 istasyon arasında geleneksel kablolama
 - 32 istasyona kadar çift kablolu EZ Dekoder seçeneği
 - 6 ve 12 istasyon seçenekleriyle sabit PCC
- 3 bağımsız sulama programı (her biri 4 başlangıç zamanı), kişisel programlamaya olanak sağlar.
- Solar Sync™ veya herhangi bir Clic sensörüyle kullanım için 1 sensör girişi mevcuttur
- rPompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Özel Solar Sync kadran konumu, akıllı su tasarrufu için olanak sağlar
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) belleği, tercih edilen ayarların ve programlamanın elle yedeklenmesini ve alınmasını sağlar
- QuickCheck™ hatalı saha kablolamasının basit tanınmasını sağlar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl



Plastik İç Mekan

Yükseklik: 22,9 cm
Genişlik: 25,4 cm
Derinlik: 11,4 cm



Plastik, dış mekan

Yükseklik: 22,9 cm
Genişlik: 25,4 cm
Derinlik: 11,4 cm

PRO-C - ÖZELLİK KURUCU: SİPARİŞ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Transformatör	3	İç mekan/Dış mekan	4	Opsiyonlar
PC-4	4-istasyonlu baz modülü kontrol ünitesi	00	120 VAC	(boş)	Dış mekan modeli (dahili transformatör)	(boş)	Seçenek yok
PCC-6	6-istasyon	01	230 VAC	i	İç mekan modeli (takılabilir transformatör)	E	230 VAC Avrupa bağlantıları
PCC-12	12-istasyon					A	230 VAC Avustralya bağlantıları (dış mekan modellerinde kablolu dahili transformatör vardır)

Örnekler:

PC-400 = Modüler 4-istasyonlu dış mekan baz ünitesi, dahili 120 VAC transformatörü ve plastik kabin
PCC-601i-E = Sabit 6-istasyonlu iç mekan kontrol ünitesi, Avrupa bağlantılı geçirmeli 230 VAC transformatör ve plastik kabini
PCC-1200 = Sabit 12-istasyonlu dış mekan kontrol ünitesi, dahili 120 VAC transformatör ve plastik kabin

PC-SERİSİ İSTASYON GENİŞLETMESİ

Modüller	Açıklama
PCM-300	3-istasyonlu arttırılabilir modül
PCM-900	9-istasyonlu arttırılabilir modül (maksimum, kontrol ünitesi başına bir tane)
PCM-1600	16 istasyonlu genişleme modülü (kontrol ünitesi başına maksimum bir)
PC-DM	EZ1 dekodelemlerle kullanım için dekode çıkış modülü


Şununla uyumludur:



Solar Sync
Sensörü



ROAM Uzaktan
Kumanda



EZ dekode
sisteminiz

ROAM XL Uzaktan
Kumanda



Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır