

# PRO-HC

جرب برنامج Hydrowise اليوم،  
من دون أجهزة في [hydrowise.com](http://hydrowise.com)



**Pro-HC**  
(البلاستيكية الداخلية)  
الارتفاع: 21 سم  
العرض: 24 سم  
العمق: 8.8 سم




**Pro-HC**  
(البلاستيكية الخارجية)  
الارتفاع: 22.8 سم  
العرض: 25 سم  
العمق: 10 سم

متوافقة مع:



حساس  
Soil-Clik



مقياس تدفق HC



**Smart WaterMark**  
معرفة كأداة مسؤولة مرشدة لاستهلاك المياه

استخدم وحدة تحكم Wi-Fi القوية ذات المستوى الاحترافي للتطبيقات السكنية والتجارية الخفيفة.

## الميزات الأساسية

- عدد المحطات:
  - 6 أو 12 أو 24 (الطرزات الثابتة)
- يسمح خيار البرمجة القياسية بـ 6 برامج ري مستقلة و 6 أوقات بدء لكل برنامج يوفر خيار البرمجة المتقدمة برمجة قائمة على المحطة مع ما يصل إلى 6 إجمالي أوقات بدء متاحة
- يتوفر مداخل لعدد 2 حساس للاستخدام مع أي حساس Clik ومقياس تدفق HC
- خرج مضخة/محبس رئيسي واحد لمرحل بدء المضخة وتنشيط المحبس الرئيسي
- مجهزة باتصال Wi-Fi لسرعة الاتصال ببرنامج هيدر أوايز
- شاشة ألوان كاملة 7 سم تعمل باللمس لبرمجة بسيطة من وحدة التحكم
- حساس مللي أمبير مضمن لاكتشاف أخطاء الأسلاك وإصدار تنبيهات

## مواصفات التشغيل

- مدخل المحول: 120 أو 230 فولت تيار متردد
- خط خروج المحول (24 فولت تيار متردد): 1 أمبير
- خط خروج المحطة (24 فولت تيار متردد): 0.56 أمبير
- مخرج المضخة/المحبس الرئيسي (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- متوافق مع جهاز توجيه Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز (فقط)، 802.11 b/g/n 20 ميجاهرتز
- بروتوكولات الأمان المدعومة: WPA/WPA2 Personal (فقط)، TLS، SSL
- الموافقات: IP44 (خارجية)، UL، cUL، FCC، CE، RCM، ISED
- فترة الضمان: سنتان

## التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم

تقتد سرياقم خيار حميد HC الكيالق لاسقتدلا لاعتابمب يكلاند  
زودة بملا لمت لانتظا في Hydrowise

PRO-HC - مثنى المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3 + 4

1 الموديل	2 المحول	3 داخلية/خارجية	4 الخيارات
PHC-6 = وحدة تحكم محطات 6	00 = 120 فولت تيار متردد	(فارغة) = طراز خارجي (محول داخلي)	(فارغ) = بلا خيارات
PHC-12 = وحدة تحكم محطة 12	01 = 230 فولت تيار متردد	i = طراز داخلي (محول بقياس كهربائي)	E = 230 فولت تيار متردد مع وصلات أوروبية، بدون قابس
PHC-24 = وحدة تحكم محطة 24			A = 230 فولت تيار متردد مع وصلات أسترالية (الطرز الخارجي يشتمل على محول داخلي بقياس كهرباء)

مثال:

PHC-2400 = 24 محطة، 120 فولت تيار متردد، وحدة تحكم بلاستيكية خارجية