

# PRO-HC

Utilice este controlador Wi-Fi robusto, rentable y de calidad profesional para instalaciones residenciales e instalaciones comerciales pequeñas.

## BENEFICIOS CLAVE

- Número de estaciones:
  - 6, 12 o 24 (modelos fijos)
- La opción de programación estándar permite tener 6 programas de riego independientes y 6 horas de inicio por programa
- 2 entradas de sensor disponibles para usarse con cualquier sensor Klik y el medidor de caudal HC
- 1 salida para bomba/master valve para activar el pump start relay y la master valve
- Con capacidad para usarse con Wi-Fi para una conexión rápida al software Hydrowise®
- Pantalla táctil a todo color de 2¾" para la configuración de wifi, la prueba de zonas y la programación fuera de línea en el panel de control.
- Sensor en miliamperios incorporado para detectar fallas en el cableado y alertas

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 VCA
- Salida de transformador (24 VCA): 1 A
- Consumo de corriente máximo del controller: 0.8 A
- Salida para estaciones (24 VCA): 0.56 A
- Salida para bomba/master valve (24 VCA): 0.28 A
- Compatible con enrutadores wifi de 2.4 GHz (solamente), 802.11 b/g/n 20 MHz
- Protocolos de seguridad compatibles: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS y SSL
- Aprobaciones: IP44 (exteriores), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Periodo de garantía: 2 años

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- La opción inalámbrica del Flow Meter HC permite supervisar el caudal de los sistemas compatibles con Hydrowise de manera inalámbrica

Pruebe el software Hydrowise hoy mismo en [hydrowise.com](http://hydrowise.com).



**Pro-HC**  
(interiores/exteriores)  
Altura: 9"  
Ancho: 10"  
Profundidad: 4"

Compatible con:



Medidor de Caudal HC



Sensor Rain-Clik



Accesorio PXSUNC  
[Visite fxl.com](http://Visite fxl.com)



**Aprobado por el programa WaterSense® de la EPA**  
Reconocido como una herramienta responsable para el ahorro de agua por la Agencia de Protección Ambiental de USA.

PRO-HC	
Modelo	Descripción
PHC-600	6 estaciones fijas, para exterior y montaje en pared
PHC-1200	12 estaciones fijas, para exterior y montaje en pared
PHC-2400	24 estaciones fijas con montaje de pared de plástico para exteriores