

PRO-SPRAY™

نقدم لكم هيكل الرشاش الأقوى والأكثر تنوعاً في الاستعمال بهذه الصناعة.

الميزات الأساسية

- أقوى هيكل رشاش بالصناعة لسنوات من الأداء الموثوق
- سداة ماسحة مصنوعة من مواد كيميائية ومقاومة للكlor
- تصميم سداة مبتكر يمنع التسربات بين الغطاء والجسم
- نابض قوي لتراجع متسق للقافز
- خيار محبس مانع للارتداد يلغي التصريف للرووس المنخفضة

مميزات إضافية

- تصميم سداة تدفق اتجاهاً لتتركيب أوضح
- مكونات قابلة للتبديل لتسهيل الخدمة والإصلاحات والترقيات

مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: 1.0 إلى 7.0 بار؛ 100 إلى 700 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 5 سنوات

الخيارات المُركبة في المصنع

- يتوفر محبس مانع للارتداد لطرازات 10 سم و15 سم و30 سم (ارتفاع يصل إلى 3 م)
- غطاء تعريفي للمياه المعالجة

التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم

- محبس مانع لارتداد التصريف (بارتفاع يصل إلى 3 متر، رقم القطعة 437400SP)
- غطاء تعريفي للمياه المعالجة (رقم القطعة 458520SP)
- غطاء إطباق للمياه المعالجة (رقم القطعة PROS-RC-CAP-SP)
- غطاء إيقاف التشغيل (رقم القطعة 213600SP)
- نوزل إيقاف التشغيل (رقم المنتج 916400SP)

أغطية المياه المعالجة من Pro-Spray

تشتمل طرازات Pro-Spray على أغطية أرجوانية للتعريف بالمياه المعالجة متوفرة كخيار مركب في المصنع.



PRO-SPRAY – منشئ المواصفات: الترتيب 1 + 2

1	الموديل	2	الخيارات
	PROS-00 = محول شجيرات		(فارغ) = بلا خيارات
	PROS-02 = قافز بطول 5 سم		CV = محبس مانع لارتداد التصريف مركب في المصنع
	PROS-03 = قافز بطول 7.5 سم		(الطرارات بميزة القافز فقط)
	PROS-04 = قافز بطول 10 سم		R = غطاء هيكل للتعريف بالمياه المعالجة مركب بالمصنع (مصنوب في الشجيرة أرجوانية اللون)
	PROS-06 = قافز بطول 15 سم (بدون مدخل جانبي)		
	PROS-12 = قافز بطول 30 سم (بدون مدخل جانبي)		

طرارات PRO-SPRAY (المدخل الجانبي)

الموديل
PROS-06-SI = قافز بطول 15 سم مع مدخل جانبي
PROS-12-SI = قافز بطول 30 سم مع مدخل جانبي

أمثلة:

- PROS-06-CV = قافز بطول 15 سم، محبس مانع لارتداد التصريف
- PROS-12-CV-R = قافز بطول 30 سم، محبس مانع لارتداد التصريف، غطاء للمياه المعالجة



PROS-02

الارتفاع المتراجع: 10 سم
ارتفاع القافز: 5 سم
القطر الظاهر: 5.7 سم
حجم المدخل: ½ بوصة



PROS-00

ارتفاع الارتداد: 4 سم
حجم المدخل: ½ بوصة



PROS-04

ارتفاع الارتداد: 15.5 سم
ارتفاع القافز: 10 سم
القطر المكشوف: 5.7 سم
حجم المدخل: ½ بوصة



PROS-03

ارتفاع الارتداد: 12.5 سم
ارتفاع القافز: 7.5 سم
القطر المكشوف: 5.7 سم
حجم المدخل: ½ بوصة



PROS-12-SI [A]

PROS-12 [B]

ارتفاع الارتداد: 41 سم
ارتفاع القافز: 30 سم
القطر المكشوف: 5.7 سم
حجم المدخل: ½ بوصة



PROS-06-SI [A]

PROS-06 [B]

ارتفاع الارتداد: 22.5 سم
ارتفاع القافز: 15 سم
القطر المكشوف: 5.7 سم
حجم المدخل: ½ بوصة