

BUSES FIXES PRO

Les buses fixes Pro offrent une grande précision pour les espaces verts de formes et tailles diverses.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Bords nets pour un jet bien défini et une meilleure résistance au vent
- Grosses gouttelettes d'eau pour limiter la brumisation et améliorer l'uniformité
- Construction robuste assortie de performances fiables
- Code couleur pour une identification facile sur le terrain

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Pression de fonctionnement recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa
- À associer au corps d'arroseur Pro-Spray PRS30 pour une régulation de la pression à 2,1 bar ; 210 kPa
- Période de garantie : 2 ans

BUSES FIXES PRO						
Secteur	5	8	10	12	15	17
Q						
T	Utiliser les buses 4A ou 6A					Utiliser les buses 17A
H						
F						Utiliser les buses 17A
	1,5 m	2,4 m	3,0 m	3,7 m	4,6 m	5,2 m

DONNÉES DE PERFORMANCE DES BUSES FIXES PRO



5 Portée 1,5 m
Fixe : ¼, ½, complet
● Bleu Angle : 0°

8 Portée 2,4 m
Fixe : ¼, ½, complet
● Marron Angle : 15°

10 Portée 3,0 m
Fixe : ¼, ½, complet
● Rouge Angle : 15°

Secteur	Position	Pression		Portée	Débit		Précip. mm/h		Portée	Débit		Précip. mm/h		Portée	Débit		Précip. mm/h				
		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲		m	m³/h	l/min	■		▲	m	m³/h	l/min	■	▲	
90°	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69	1,8	0,04	0,62	46	53	2,4	0,07	1,08	45	52			
		1,5	150		1,3	0,02	0,38	54		62	2,1	0,05	0,84		46	53	2,7	0,08	1,33	44	51
		2,1	210		1,5	0,03	0,46	49		57	2,4	0,05	0,91		38	44	3,0	0,09	1,57	42	48
		2,5	250		1,7	0,03	0,51	42		49	2,7	0,06	0,98		32	37	3,3	0,10	1,71	38	44
		3,0	300		1,8	0,03	0,53	39		45	2,7	0,06	1,10		36	42	3,4	0,11	1,85	38	44
120°	T	1,0	100	1,1	0,04	0,60	60	69	1,8	0,05	0,83	46	53	2,4	0,09	1,44	45	52			
		1,5	150							Utiliser les buses 4A ou 6A	2,1	0,07	1,10		45	52	2,7	0,11	1,77	44	50
		2,1	210								2,4	0,07	1,21		38	44	3,0	0,13	2,09	42	48
		2,5	250								2,7	0,08	1,32		33	38	3,3	0,14	2,31	38	44
		3,0	300								2,7	0,09	1,44		36	41	3,4	0,15	2,50	39	45
180°	H	1,0	100	1,1	0,04	0,60	60	69	1,8		0,08	1,33	49	57	2,4	0,13	2,17	45	52		
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62	2,1	0,10	1,63	44	51	2,7	0,16	2,65	44	50			
		2,1	210	1,5	0,06	0,87	49	57	2,4	0,11	1,80	38	43	3,0	0,19	3,14	42	48			
		2,5	250	1,7	0,06	0,95	42	49	2,7	0,12	1,93	32	37	3,3	0,22	3,60	40	46			
		3,0	300	1,8	0,06	1,04	39	44	2,7	0,13	2,10	35	40	3,4	0,23	3,90	40	47			
360°	F	1,0	100	1,1	0,07	1,20	60	69	1,8	0,16	2,67	49	57	2,4	0,26	4,33	45	52			
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62	2,1	0,20	3,33	45	52	2,7	0,32	5,31	44	50			
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57	2,4	0,22	3,67	38	44	3,0	0,38	6,28	42	48			
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49	2,7	0,24	4,01	33	38	3,3	0,41	6,85	38	44			
		3,0	300	1,8	0,12	2,10	39	45	2,7	0,26	4,35	36	41	3,4	0,42	6,97	36	42			

Gras = Pression recommandée

Buses fixes pro



DONNÉES DE PERFORMANCE DES BUSES FIXES PRO



12 Portée 3,7 m
Fixe : ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet
● Vert Angle : 28°



15 Portée 4,6 m
Fixe : ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet
● Noir Angle : 28°



17 Portée 5,2 m
Fixe : ¼, ½
● Gris Angle : 28°

Secteur	Position	Pression		Portée		Débit		Précip. mm/h		Portée		Débit		Précip. mm/h		Portée		Débit		Précip. mm/h				
		bar	kPa	m	m ³ /h	l/min	■	▲	m	m ³ /h	l/min	■	▲	m	m ³ /h	l/min	■	▲	m	m ³ /h	l/min	■	▲	
90°	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	3,9	0,15	2,50	39	46	4,7	0,19	3,17	34	40						
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	4,2	0,18	3,06	42	48	4,9	0,23	3,88	39	45						
		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43	49	4,6	0,22	3,62	41	47	5,2	0,28	4,59	41	47						
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	4,9	0,24	3,95	39	46	5,5	0,30	5,01	40	46						
		3,0	300	4,0	0,18	2,95	44	51	5,2	0,26	4,32	38	44	5,8	0,32	5,30	38	44						
120°	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	3,9	0,20	3,33	39	46	Utiliser les buses 17A										
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	4,2	0,24	4,08	42	48											
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43	49	4,6	0,29	4,83	41	47											
		2,5	250	4,0	0,22	3,67	41	48	4,9	0,32	5,27	40	46											
180°	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	3,9	0,30	5,00	39	46	4,7	0,38	6,33	34	40						
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	4,2	0,37	6,12	42	48	4,9	0,47	7,76	39	45						
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43	49	4,6	0,43	7,25	41	47	5,2	0,55	9,18	41	47						
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	4,9	0,47	7,91	40	46	5,5	0,60	10,01	40	46						
360°	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49	3,9	0,60	10,00	39	46	Utiliser les buses 17A										
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	4,2	0,73	12,25	42	48											
		2,1	210	3,7	0,58	9,74	43	49	4,6	0,87	14,49	41	47											
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47	4,9	0,95	15,81	40	46											
3,0	300	4,0	0,70	11,73	44	51	5,2	0,99	16,50	37	42													

Gras = Pression recommandée