

الوصلات سريعة التوصيل

تعزز بنية الوصلات سريعة التوصيل المكونة من نحاس أحمر مقوي وفولاذ مقاوم للصدأ من نجاح أي مشروع.

الميزات

- قابلية العمل بنسبة 100% مع العلامات التجارية الرئيسية
- بنية من النحاس الأحمر والفولاذ المقاوم للصدأ
- قفل حراري شديد التحمل وأغطية غير قافلة
- تثبيت جناحي اختياري ووصلة مفتاح Acme
- مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ على مفاتيح 1 بوصة (25 مم) و 1/4 بوصة (32 مم)
- أغطية مزودة بنوابض من الفولاذ المقاوم للصدأ للإغلاق التام وحماية مكونات منع التسرب للمحبس
- فترة الضمان: 5 سنوات



الوصلات سريعة التوصيل

الوصلة سريعة التوصيل HQ - منشئ المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3

1	الموديل	2	خيارات الأغطية	3	الخيارات الإضافية
	HQ-3		RC = غطاء مطاطي أصفر		(فارغ) = بلا خيارات
	HQ-5		LRC = غطاء قفل مطاطي أصفر (غير متوفر لهيكل HQ-3)		AW = مفتاح Acme مع أجنحة مضادة للدوران (متوفر فقط لهيكل HQ-44)
	HQ-33D				BSP = سنون (متوفر فقط لهيكل HQ-5)
	HQ-44				R = غطاء قفل أرجواني (غطاء تعريف للمياه المعالجة؛ متوفر فقط لطرازات LRC)
	أو وصلة Acme				

أمثلة:

- HQ-3-RC = محبس HQ-3 مع غطاء مطاطي
- HQ-44-LRC = محبس HQ-44 مع غطاء مطاطي قفل
- HQ-44-LRC-R = محبس HQ-44 مع غطاء مطاطي قفل وأجنحة مضادة للدوران
- HQ-44-LRC-AW-R = محبس HQ مع غطاء أرجواني قفل، مقبض مفتاح Acme، أجنحة مقاومة للدوران وغطاء قفل أرجواني
- HQ-5-LRC-BSP = محبس HQ-5 مع غطاء قفل مطاطي وسنون BSP



المياه المعالجة

قفل

غير قفل



HK-44

HQ-44-LRC

HQ-33-DLRC-R

HK-33

HQ-5-RC

HQ-3-RC

خيار للمياه المعالجة

تشتمل جميع طرازات القفل على أغطية أرجوانية اختيارية للمواقع التي تستخدم المياه المعالجة.



المفتاح



HK-44A

HQ-44-RC-AW

مفاتيح HK

طراز المفاتيح	محبس متوافق	الوصلة الدوارة المتوافقة
HK-33 = محبس 1/4 بوصة، مدخل مفتاح 1/4 بوصة	HQ-33 ،HQ-3	HS-0
HK-44 = محبس 1 بوصة (25 مم)، مدخل مفتاح 1 بوصة (25 مم)	HQ-44	HS-2-B ،HS-1-B ،HS-2 ،HS-1
HK-44A = محبس 1 بوصة (25 مم)، مدخل مفتاح Acme	HQ-44-AW	HS-2-B ،HS-1-B ،HS-2 ،HS-1
HK-55 = محبس 1 بوصة (25 مم)، مدخل مفتاح 1/4 بوصة (32 مم)	HQ-5	HS-2-B ،HS-1-B ،HS-2 ،HS-1

الوصلات الدوارة للخراطيم HS

الوصلة الدوارة للخراطيم	المفتاح المتوافق
HS-0 = مدخل 1/4 بوصة، مخرج خرطوم 3/4 بوصة	HK-33
HS-1 = مدخل 1 بوصة (25 مم)، مخرج خرطوم 3/4 بوصة	HK-55 ،HK-44A ،HK-44
HS-2 = مدخل 1 بوصة (25 مم)، مخرج خرطوم 1 بوصة (25 مم)	HK-55 ،HK-44A ،HK-44
HS-1-B = مدخل 1 بوصة (25 مم)، مخرج BSP 3/4 بوصة (20 مم)	HK-55 ،HK-44A ،HK-44
HS-2-B = مدخل 1 بوصة (25 مم)، مخرج BSP 1 بوصة (25 مم)	HK-55 ،HK-44A ،HK-44

جداول الوصلات سريعة التوصيل والمفاتيح والوصلات الدوارة للخراطيم

الموديل	سنون المداخل	الفتحات	الهيكل	اللون*	قفل	المفتاح	الوصلات الدوارة
HQ-3-RC	1/4 بوصة	2	قطعة وحدة	أصفر	لا	HK-33	HS-0
HQ-33-DRC	1/4 بوصة	2	قطعتان	أصفر	لا	HK-33	HS-0
HQ-33-DLRC	1/4 بوصة	2	قطعتان	أصفر	نعم	HK-33	HS-0
HQ-44-RC	1 NPT بوصة (25 مم)	1	قطعتان	أصفر	لا	HK-44	HS-2 أو HS-1
HQ-44-LRC	1 NPT بوصة (25 مم)	1	قطعتان	أصفر	نعم	HK-44	HS-2 أو HS-1
HQ-44-RC-AW	1 NPT بوصة (25 مم)	Acme	جناحية من قطعتين**	أصفر	لا	HK-44A	HS-2 أو HS-1
HQ-44-LRC-AW	1 NPT بوصة (25 مم)	Acme	جناحية من قطعتين**	أصفر	نعم	HK-44A	HS-2 أو HS-1
HQ-5-RC	1 NPT بوصة (25 مم)	1	قطعة وحدة	أصفر	لا	HK-55	HS-2 أو HS-1
HQ-5-LRC	1 NPT بوصة (25 مم)	1	قطعة وحدة	أصفر	نعم	HK-55	HS-2 أو HS-1
HQ-5-RC-BSP	1 بوصة (25 مم) BSP	1	قطعة وحدة	أصفر	نعم	HK-55	HS-2 أو HS-1
HQ-5-LRC-BSP	1 بوصة (25 مم) BSP	1	قطعة وحدة	أصفر	نعم	HK-55	HS-2 أو HS-1

ملاحظات:

* تتوفر كل طرازات أغشية القفل بأغشية أرجوانية لتطبيقات المياه المعالجة
** أجنحة تثبيت مقاومة للدوران



HS-2

HS-1

HS-0



HS-2-B

HS-1-B

فقدان ضغط HQ بوحدات كيلوباسكال

التدفق لتر/دقيقة	HQ-5	HQ-44	HQ-33	HQ-3
18.9		6.9	5.5	
37.9		13.8	12.4	
56.8		15.2	29.6	28.3
75.7	6.9	30.3	52.4	49.6
113.6	20.7	79.3		
151.4				43.4
189.3				63.4
227.1				89.6
265.0				136.5

فقدان ضغط HQ بوحدات البار

التدفق م ³ /ساعة	HQ-5	HQ-44	HQ-33	HQ-3
1		0.07	0.06	
2.3		0.14	1.12	
3.4		0.15	0.30	0.28
4.5	0.07	0.30	0.52	0.50
6.8	0.21	0.79		
9.1				0.43
11.4				0.63
13.6				0.90
15.9				1.37