

# جهاز التحكم عن بعد ROAM

تمتع بإدارة مريحة لوحدة التحكم من مسافة بعيدة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي المحمول هذا.



جهاز الإرسال والاستقبال Roam XL  
الارتفاع: 18 سم  
العرض: 6 سم  
العمق: 3 سم



قوس حامل تعليق حائطي  
SmartPort لـ  
رقم القطعة 258200



SmartPort  
تتطلب أجهزة التحكم عن بعد من Hunter تركيب مجموعة أسلاك SmartPort. موصل SmartPort هو موصل سلكي لأطراف التوصيل الموجودة على وحدة التحكم، ويسمح بالاتصال السريع بأي جهاز استقبال Hunter.

## الميزات الأساسية

- متوافق مع وحدات تحكم X-Core™ و X2™ و Pro-C™ و HPC و ICC2 و HCC و ACC2 و ACC القديمة و I-Core™ من Hunter لتمكين الإدارة عن بُعد للمشروع من أي حجم
- ابدأ تشغيل محطات فردية أو برامج لإجراء فحوصات سريعة للصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تمنع العنواين القابلة للبرمجة المتاحة وعددها 128 الاتصال المتبادل بين أجهزة التحكم عن بعد المتعددة الموجودة على مقربة من بعضها
- أوقات تشغيل قابلة للبرمجة من 1 إلى 90 دقيقة، والتي لن تحل محل البرمجة التقليدية العادية
- يوفر التشغيل اليدوي لعدد يصل إلى 240 محطة مرونة للمشروع الكبيرة

## مواصفات التشغيل

- المدى: 300 متر من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال
- مصدر طاقة جهاز الإرسال: 4 بطاريات AAA مرفقة
- مصدر طاقة جهاز الاستقبال: 24 فولت تيار متردد، 0.010 أمبير
- تردد تشغيل النظام: 433 ميغاهيرتز
- تركيب SmartPort™: بحد أقصى 15 مترًا من وحدة التحكم
- معتمد للاستخدام في الولايات المتحدة وفي العالم من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية والاتحاد الأوروبي
- فترة الضمان: سنتان

ROAM	الموديل
جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال ومجموعة أسلاك SmartPort وبطاريات AAA الـ 4 مرفقة	ROAM-KIT
وحدة الاستقبال	ROAM-R
وحدة الإرسال والـ 4 بطاريات AAA مرفقة	ROAM-TR
الخيارات المركبة بواسطة المستخدم	
الوصف	الموديل
مجموعة أسلاك SmartPort (الطول: 1.8 م)	ROAM-WH
مجموعة أسلاك SmartPort محمية (الطول: 7.6 م)	ROAM-SCWH
قوس حامل تعليق حائطي لـ SmartPort	258200