

تمتع بإدارة مريحة لوحدة التحكم من مسافة بعيدة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي المحمول هذا.

الميزات الأساسية

- يسمح التوافق مع وحدات تحكم Hunter X-Core™ و X2™ و Pro-C™ و HPC و ICC2 و HCC و I-Core™ و ACC و ACC2 بالتشغيل عن بُعد للمشاريع بأي حجم
- يبدأ تشغيل محطات فردية أو برامج لإجراء فحوصات سريعة للصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تمنع العناوين القابلة للبرمجة المتاحة وعددها 128 الاتصال المتبادل بين أجهزة التحكم عن بعد المتعددة الموجودة على مقربة من بعضها
- أوقات تشغيل قابلة للبرمجة من 1 إلى 90 دقيقة، والتي لن تحل محل البرمجة التلقائية العادية
- يوفر التشغيل اليدوي لعدد يصل إلى 240 محطة مرونة للمشاريع الكبيرة

مواصفات التشغيل

- المدى: 300 متر من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال
- مصدر طاقة جهاز الإرسال: 4 بطاريات AAA مرفقة
- مصدر طاقة جهاز الاستقبال: 24 فولت تيار متردد، 0.010 أمبير
- تردد تشغيل النظام: 433 ميغاهيرتز
- تركيب SmartPort™: بحد أقصى 15 مترًا من وحدة التحكم
- معتمد للاستخدام في الولايات المتحدة وفي العالم من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية والاتحاد الأوروبي
- فترة الضمان: سنتان



جهاز الإرسال والاستقبال
الارتفاع: 18 سم
العرض: 6 سم
العمق: 3 سم



قوس حامل تعليق حائطي لـ
SmartPort
رقم المنتج 258200

SmartPort
تتطلب أجهزة التحكم عن بعد من Hunter تركيب مجموعة أسلاك SmartPort . موصل SmartPort هو موصل سلكي لأطراف التوصيل الموجودة على وحدة التحكم، ويسمح بالاتصال السريع بأي جهاز استقبال Hunter.

الموديل	الوصف
ROAM	جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال ومجموعة أسلاك SmartPort وبطاريات AAA الـ 4 مرفقة
ROAM-KIT	وحدة الاستقبال
ROAM-R	وحدة الإرسال والـ 4 بطاريات AAA مرفقة
ROAM-TR	
الخيارات	
الموديل	الوصف
ROAM-WH	مجموعة أسلاك SmartPort (الطول: 1.8 م)
ROAM-SCWH	مجموعة أسلاك SmartPort محمية (الطول: 7.6 م)
258200	قوس حامل تعليق حائطي لـ SmartPort