

ROAM

Alcance: **Até 300 m**
 Tipo: **Remoto**

CARACTERÍSTICAS

- Concebido para funcionar com os controladores X-Core®, Pro-C®, PCC, ICC2, I-Core® e ACC da Hunter através de uma ligação SmartPort®
- 128 endereços programáveis para utilizar com múltiplos controles remotos ROAM no mesmo bairro
- Executar ciclos de irrigação manual sem modificar o programa normal
- Máximo de estações suportadas: 240
- Tempos de funcionamento programáveis: 1 a 90 minutos
- Alcance: Até 300 m (desimpedidos)
- Fonte de alimentação do transmissor: 4 pilhas AAA (incluídas)
- Fonte de alimentação do receptor: 24 VCA, 10 mA (fornecidos pelo controlador)
- Frequência de funcionamento do sistema: 433 MHz
- Aprovado pela FCC
- Garantia: 2 anos



Transmissor e receptor

Altura: 18 cm
 Largura: 6 cm
 Profundidade: 3 cm



SmartPort

Os Controles Remotos Hunter requerem a instalação de um conector SmartPort. O SmartPort é fixado através de fios aos terminais do controlador e permite uma conexão rápida a qualquer Controle Remoto Hunter.

Suporte de parede para SmartPort

P/N 258200

ROAM

Modelo	Descrição
ROAM-KIT	Transmissor, receptor (instalação elétrica SmartPort e 4 pilhas AAA incluídas)
ROAM-R	Unidade receptora
ROAM-TR	Unidade transmissora (4 pilhas AAA incluídas)

OPÇÕES

Opções	Descrição
ROAM-WH	Instalação elétrica SmartPort (comprimento: 1,8 m, conjunto de 50)
SRR-SCWH	Instalação elétrica SmartPort blindada (comprimento: 7,6 m)
258200	Suporte para montagem em parede para SmartPort