

ROAM

Pohodlné ovládanie riadiacej jednotky na diaľku pomocou tohto ručného bezdrôtového diaľkového ovládača.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompatibilita s riadiacimi jednotkami Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, I-Core™, ACC a ACC2 umožňuje ovládanie na diaľku pri projektoch akejkoľvek veľkosti
- Ručné spustenie jednotlivých sekcií alebo programov na rýchlu kontrolu pri údržbe a odstraňovanie porúch
- Dostupných 128 programovateľných adries zabraňuje ovládaniu inými diaľkovými ovládačmi v tesnej blízkosti
- Programovateľná doba zavlažovania od 1 do 90 minút, nedôjde k prepísaniu programu pravidelného automatického zavlažovania
- Ručné ovládanie až 240 sekcií zabezpečuje flexibilitu pre väčšie projekty

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dosah: 300 m od vysielača k prijímaču
- Napájanie vysielača: 4 priložené batérie typu AAA
- Napájanie prijímača: 24 V str., 0,010 A
- Prevádzková frekvencia systému: 433 MHz
- Inštalácia SmartPort™: Maximálne 15 m od riadiacej jednotky
- Schválenia FCC a CE na použitie v USA a medzinárodne
- Záručná doba: 2 roky



Vysielač a prijímač

Výška: 18 cm
Šírka: 6 cm
Hĺbka: 3 cm



SmartPort

Diaľkové ovládače Hunter vyžadujú inštaláciu káblového zväzku s konektorom SmartPort. SmartPort je konektor, ktorý je pripojený ku koncovkám na riadiacej jednotke, a umožňuje rýchle pripojenie k akémukoľvek prijímaču Hunter.



Nástenný držiak pre SmartPort

P/N 258200

ROAM	
Model	Popis
ROAM-KIT	Priložený vysielač, prijímač, káblový zväzok SmartPort® a 4 batérie typu AAA
ROAM-R	Prijímač
ROAM-TR	Priložený vysielač a 4 batérie typu AAA

PRÍSLUŠENSTVO	
Model	Popis
ROAM-WH	Káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 1,8 m)
ROAM-SCWH	Tienený káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 7,6 m)
258200	Nástenný držiak pre SmartPort