

ROAM XL

Alcance: **Até 3 km**
 Tipo: **Remoto**

CARACTERÍSTICAS

- Concebido para funcionar com os controladores X-Core®, Pro-C®, PCC, ICC2, I-Core® e ACC da Hunter através de uma ligação SmartPort®
- Alcance máximo de 3 km para comando manual remoto dos sistemas de irrigação da Hunter
- 128 endereços de programação diferentes
- O visor indica a duração restante das pilhas
- Tempos de funcionamento programáveis: 1 a 90 minutos
- Grande visor LCD, funcionamento por teclas
- Executa ciclos de irrigação manual sem modificar o programa normal
- Aprovação FCC
- Mala de transporte em plástico resistente incluída
- Garantia: 3 anos

ESPECIFICAÇÕES DOS CONTROLES REMOTOS

- Fonte de energia do transmissor: 4 pilhas AAA alcalinas (inclusas)
- Fonte de energia do receptor: 24 VCA, 10 mA (fornecida pelo controlador)
- Frequência de operação do sistema: banda de 27 MHz
- Conector “Smart Port” pode ser instalado a até 15 m (máximo) do controlador
- Aprovação FCC, sem necessidade de licença

* Não está disponível em todos os países



Roam XL
 (sem antena)
 Altura: 16 cm
 Largura: 8 cm
 Profundidade: 3 cm



SmartPort
 Os Controles Remotos Hunter requerem a instalação de um conector SmartPort. O SmartPort é fixado através de fios aos terminais do controlador e permite uma conexão rápida a qualquer Controle Remoto Hunter.



Suporte de parede para SmartPort
 P/N 258200

ROAM XL	
Modelo	Descrição
ROAMXL-KIT	Transmissor, instalação elétrica SmartPort de receptor e bolsa de transporte
ROAMXL-TR	Transmissor portátil (4 pilhas AAA incluídas)
ROAMXL-R	Unidade receptora (instalação elétrica SmartPort incluída)

OPÇÕES	
Opções	Descrição
ROAMXL-CASE	Bolsa de transporte de plástico
ROAM-WH	Instalação elétrica SmartPort (comprimento: 1,8 m, conjunto de 50)
SRR-SCWH	Instalação elétrica SmartPort blindada (comprimento: 7,6 m)
258200	Suporte para montagem em parede para SmartPort