

ROAM XL

Menzil: **En fazla 3 km**
Türü: **Uzaktan Kumanda**

ÖZELLİKLER

- Hunter X-Core®, Pro-C®, PCC, ICC2, I-Core® ve ACC ckontrol üniteleri ile SmartPort® bağlantısı üzerinden çalışmak üzere tasarlanmıştır
- Hunter sulama sistemlerinin uzaktan manuel çalıştırılması için 3 kilometreye kadar menzile
- 128 farklı programlanabilir adres
- Kalan pil ömrünü gösteren ekran
- Çalışma süreleri: 1 - 90 dakika
- Geniş LCD ekran, basılabilir tuşlarla işletim
- Normal programı modifiye etmeksizin çalışma süresini değiştirmek için değişik çalışma süreleri
- FCC Onaylı
- Sağlam plastik taşıma kutusu dahildir
- Garanti Süresi: 3 yıl

ÖZELLİKLERİ

- Verici güç kaynağı: 4 AAA alkalin pil (dahil)
- Alıcının güç kaynağı: 24 VAC, 10 mA (kontrol ünitesiyle birlikte sağlanır)
- Sistem işletim frekansı: 27 MHz bant
- SmartPort kontrol ünitesinden 15 m'ye kadar monte edilebilir (ROAM-SCWH yalıtımlı kablo aksamını kullanın)

* Tüm ülkelerde mevcut değildir



Roam XL (antensiz)

Yükseklik: 15,9 cm
Genişlik: 7,6 cm
Derinlik: 3,2 cm

KONTROL
ÜNİTELERİ

ROAM XL	
Modeller	Açıklama
ROAMXL-KIT	Verici, alıcı SmartPort kablo tesisatı ve taşıma kutusu
ROAMXL-TR	Elle yürütülen verici (4 AAA pil dahil)
ROAMXL-R	Alıcı birimi (SmartPort kablo tesisatı dahil)

SEÇENEKLER	
Seçenekler	Açıklama
ROAMXL-CASE	Plastik taşıma kutusu
ROAM-WH	SmartPort kablo tesisatı (uzunluk: 1,8 m)
SRR-SCWH	Korumalı SmartPort kablo tesisatı (uzunluk: 7,6 m)
258200	SmartPort için Duvar Montaj Aparatı



SmartPort

Hunter uzaktan kumandaları SmartPort kablolama donanımının kurulmasını gerektirir. SmartPort, kontrol ünitesinin terminalerine kablolanmış bir bağlantıdır ve herhangi bir Hunter kumandasının hızlı bağlanmasına izin verir.



SmartPort için Duvar Montaj Aparatı

P/N 258200