

# RZWS

Suministra agua a todos los niveles de la zona radicular para el riego subterráneo de alta eficiencia de árboles y arbustos.

## BENEFICIOS CLAVE

- Los deflectores patentados StrataRoot™ distribuyen el agua en todos los niveles de las raíces, añadiendo al mismo tiempo potencia a la unidad
- Resistente tapa de cierre antivandalismo
- Bubbler con compensación de presión para un caudal de agua preciso
- Swing Joint Hunter incorporado para instalarse directamente a una conexión de PVC de 1/2"
- Preensamblado para una instalación rápida

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Tasas de caudal del bubbler: 0.25 o 0.50 GPM
- Rango de presión recomendado: 15 a 70 PSI
- Periodo de garantía: 2 años

## OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Check valve (HCV)
- Tapa de cierre morada para agua reciclada

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Funda de tela para evitar la entrada de tierra en zonas arenosas para los modelos de 18" y 36" (No. de pieza RZWS-SLEEVE)
- Tapa de repuesto para modelos de 18" y 36" (No. de pieza 913300SP)
- Tapa de cierre morada para agua reciclada para los modelos de 18" y 36" (No. de pieza 913301SP)
- Tapa morada para agua reciclada para el modelo de 10" (No. de pieza RZWS10-RCC)



**RZWS-10**  
Diámetro: 2"  
Longitud: 10"

**RZWS-18**  
Diámetro del tubo: 3"  
Diámetro de la tapa: 4 3/4"  
Longitud: 18"

**RZWS-36**  
Diámetro del tubo: 3"  
Diámetro: 4 3/4"  
Longitud: 36"



**Modelos disponibles para agua reciclada (Añadir -R al número del modelo)**

### SISTEMA DE RIEGO DE LAS ZONAS DE RAÍCES - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: Orden 1 + 2 + 3

1	Modelo	2	Tasa de caudal del bubbler	3	Opciones
	<b>RZWS-10</b> = Sistema de riego en zona radicular de 10"		<b>25</b> = 0.25 GPM		<b>(en blanco)</b> = sin opción
	<b>RZWS-18</b> = Sistema de riego en zona radicular de 18"		<b>50</b> = 0.50 GPM		<b>CV</b> = Check valve
	<b>RZWS-36</b> = Sistema de riego en zona radicular de 36"		<b>(en blanco)</b> = Sin bubbler ni codo articulado		<b>R</b> = Tapa de agua reciclada
					<b>CV-R</b> = Check valve y tapa de agua reciclada

#### Ejemplos:

**RZWS-10-50-CV** = Sistema de riego de las zonas de raíces de 10" a 0.50 GPM, con check valve

**RZWS-36-25-CV-R** = Sistema de riego de las zonas de raíces de 36" a 0.25 GPM, con válvula de retención y tapa de agua reciclada

### OPCIÓN ADICIONAL (ESPECIFICAR POR SEPARADO)

**RZWS-SLEEVE** = Funda de filtro de tela instalable en el campo

# RZB

Este accesorio para árboles y arbustos pequeños ayuda a los sistemas de riego a hacer llegar el agua a las raíces.

## BENEFICIOS CLAVE

- Tubo de malla sólida con tapa perforada para complementar los sistemas de riego superficial o drip
- Permite que el oxígeno y la precipitación alcancen la zona de las raíces
- Instalación sencilla que dirige el riego en superficie y por drip a la zona de las raíces
- Periodo de garantía: 1 año



**RZB**  
Diámetro: 2"  
Longitud: 9"

