

RZWS

Privedenie vody do všetkých úrovní koreňovej zóny pre vysoko účinné zavlažovanie stromov a kríkov pod povrchom.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Patentovaný systém prepážok StrataRoot™, ktoré privádzajú vodu do všetkých úrovní koreňovej zóny a zosilňujú jednotku
- Trvácne poistné viečko odolné voči vandalom
- Bubbler s kompenzáciou tlaku na zaistenie presného prietoku vody
- Vstavaná kĺbová prípojka Hunter na priamu inštaláciu k 1/2" PVC potrubiu
- Zložené od výroby pre rýchlu inštaláciu

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prietok bubblerom: 0,9 l/min alebo 1,9 l/min
- Odporúčaná rozsah tlakov: 1,0 až 4,8 bar; 100 až 480 kPa
- Záručná doba: 2 roky

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil Hunter (HCV)
- Zaisťovacie fialové veko s upozornením na použitie úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Látkové puzdro zabraňuje vniknutiu pôdy v piesčitých oblastiach pre 45 cm a 90 cm modely (obj. č. RZWS-SLEEVE)
- Náhradné veko pre 45 a 90 cm modely (obj. č. 913300SP)
- Fialové zaisťovacie veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre modely s dĺžkou 45 cm a 90 cm (obj. č. 913301SP)
- Veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre 25 cm model (obj. č. RZWS10-RCC)



RZWS-10

Priemer: 5,1 cm
Dĺžka: 25 cm


RZWS-18

Priemer potrubia: 7,6 cm
Priemer veka: 12 cm
Dĺžka: 45 cm

RZWS-36

Priemer potrubia: 7,6 cm
Priemer veka: 12 cm
Dĺžka: 90 cm

Patentovaný systém prepážok RZWS StrataRoot



Dostupné sú modely s upozornením na použitie úžitkovej vody (k číslu modelu pridajte -R)

RZWS - MODELY A ZNAČENIE: V poradí 1 + 2 + 3

1 Model	2 Prietok bubblerom	3 Príslušenstvo
RZWS-10 = 25 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny RZWS-18 = 45 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny RZWS-36 = 90 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny	25 = 0,9 l/min 50 = 1,9 l/min (prázdne) = Bez bubblera alebo kĺbovej prípojky	(prázdne) = Žiadna voľba CV = Spätný ventil R = Veko s upozornením na použitie úžitkovej vody CV-R = Spätný ventil s vekom s upozornením na použitie úžitkovej vody

Príklady:

RZWS-18-25-CV = 45 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 0,9 l/min, so spätným ventilom

RZWS-10-50-R = 25 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 1,9 l/min, s vekom s upozornením na použitie úžitkovej vody

RZWS-36-25-CV-R = 90 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 0,9 l/min, so spätným ventilom a s vekom s upozornením na použitie úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

RZWS-SLEEVE = Plášť s možnosťou inštalácie priamo v teréne vyrobený z filtračnej tkaniny