

RAIN-CLIK®

Sensor: **Lluvia, helada**

Para evitar el desperdicio de agua, la tecnología integrada Quick Response® apaga el riego inmediatamente cuando empieza a llover.

BENEFICIOS CLAVE

- Quick Response, con apagado instantáneo por lluvia y apagado por helada a 37°F
- Diseño libre de mantenimiento con vida útil de la batería integrada para los modelos inalámbricos
- El anillo de ventilación ajustable permite un periodo de restablecimiento más corto o más largo
- Carcasa robusta de policarbonato y brazo de extensión metálico
- Incluye soporte para alcantarilla y montaje de pared en los modelos inalámbricos
- Compatible con la mayoría de los controladores de riego normalmente abiertos o normalmente cerrados

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Quick Response:
 - Tiempo para apagar el sistema de riego: aproximadamente 2 a 5 minutos para Quick Response
 - Tiempo de reinicio de Quick Response: aproximadamente 4 horas en clima seco y soleado
 - Tiempo de reinicio cuando está completamente mojado: aproximadamente 3 días con clima seco y soleado
- Voltaje del interruptor de todos los modelos (24 VCA): 3 A
- Los modelos alámbricos incluyen 25 pies de cable de dos conductores de 20 AWG y aprobado por la UL
- Frecuencia de funcionamiento del modelo inalámbrico: 433 MHz
- El alcance del modelo inalámbrico es una línea de visión de 800 pies del sensor al receptor
- Múltiples receptores inalámbricos pueden ser operados desde un solo sensor inalámbrico
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo de garantía: 5 años



RAIN-CLIK/RFC
(con brazo de montaje)
Altura: 2½"
Longitud: 7"



SGM
Soporte de desagüe
opcional
Altura: ½"
Longitud: 3"



WR-CLIK/WRF-CLIK
(con brazo de montaje)
Altura: 3"
Longitud: 8"



Receptor Inalámbrico
(con hardware de montaje)
Altura: 3¼"
Longitud: 4"



Cubierta protectora del sensor inalámbrico
(con brazo de montaje)
Altura: 2¾"
Longitud: 3¾"
Profundidad: 1¼"



Cubierta protectora del receptor inalámbrico
(con hardware de montaje)
Altura: 5"
Longitud: 4"
Profundidad: 1¼"

RAIN-CLIK	
Modelo	Descripción
RAIN-CLIK	Sensor Rain-Clik cableado
RFC	Sensor Rain/Freeze-Clik cableado
WR-CLIK	Sensor y receptor wireless Rain-Clik
WRF-CLIK	Sensor y receptor Rain/Freeze-Clik wireless
SGM	Soporte de desagüe opcional (incluido con WR-CLIK y WRF-CLIK)
WS-GUARD	Cubierta antivandalismo de sensor inalámbrico para montaje en superficies planas o en poste (el sensor se vende por separado)
WR-GUARD	Cubierta antivandalismo de sensor inalámbrico para montaje en pedestal (el sensor se vende por separado)