

RAIN-CLIK™

Sensore: pioggia, gelo

Per evitare sprechi d'acqua, il sistema Quick Response™ integrato arresta immediatamente l'irrigazione non appena inizia a piovere.

VANTAGGI PRINCIPALI

- La tecnologia Quick Response attiva l'arresto immediato dell'irrigazione in caso di pioggia
- Il sensore gelo arresta il funzionamento dell'impianto a 3 °C
- Il kit sensore wireless semplifica l'installazione
- Senza manutenzione, con batteria integrata nei modelli wireless
- La finestra di aerazione regolabile consente un periodo di ripristino più breve o più lungo
- Include staffa per grondaia e supporto a parete nei modelli wireless
- Compatibile con la maggior parte dei programmatori di irrigazione normalmente aperti o normalmente chiusi

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Tecnologia Quick Response:
 - Tempo di arresto del sistema di irrigazione: da 2 a 5 minuti circa con Quick Response
 - Tempo di ripristino di Quick Response: circa 4 ore in condizioni asciutte e soleggiate
 - Tempo di ripristino se completamente bagnato: circa 3 giorni in condizioni asciutte e soleggiate
- Categoria interruttori di tutti i modelli (24 VAC): 3 A
- I modelli cablati comprendono 7 m di cavo inguainato da 0,5 mm² con omologazione UL
- Frequenza operativa del modello wireless: 433 MHz
- La portata del modello wireless è di 243 m se il sensore è visibile dal ricevitore
- È possibile azionare più ricevitori wireless da un solo sensore wireless
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 5 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Supporto da grondaia opzionale per i modelli cablati (compreso con WR-CLIK e WRF-CLIK)
- Protezione per sensori wireless in grado di resistere agli atti vandalici per montaggio su superfici piatte o su asta (ordinare il sensore separatamente)
- Protezione per ricevitori wireless in grado di resistere agli atti vandalici per montaggio su piedistallo (ordinare il ricevitore separatamente)



Sensore Rain-Clik cablato

(con braccio di montaggio)
Altezza: 6 cm
Lunghezza: 18 cm
Larghezza: 2,5 cm



SGM

Altezza: 1,2 cm
Lunghezza: 7,6 cm
Larghezza: 1,2 cm



Sensore Rain-Clik wireless

(con braccio di montaggio)
Altezza: 7,6 cm
Lunghezza: 20 cm
Larghezza: 2,5 cm



Ricevitore wireless

(con supporti di montaggio)
Altezza: 8 cm
Lunghezza: 10,2 cm
Larghezza: 3 cm



Protezione per sensori wireless

(con supporti di montaggio)
Altezza: 7 cm
Lunghezza: 9,5 cm
Larghezza: 3,2 cm



Protezione per ricevitori wireless

(con supporti di montaggio)
Altezza: 12,7 cm
Lunghezza: 10,2 cm
Larghezza: 3,2 cm

Compatibile con:



Connettori per cavi



Smart WaterMark

Riconosciuto come apparecchiatura utile per il risparmio d'acqua

RAIN-CLIK	
Modello	Descrizione
RAIN-CLIK	Sensore Rain-Clik cablato
RAIN-CLIK-NO	Sensore Rain-Clik cablato, interruttore normalmente aperto
RFC	Sensore Rain/Freeze-Clik cablato
WR-CLIK	Sensore Rain-Clik e ricevitore wireless, supporto per grondaia
WRF-CLIK	Sensore e ricevitore Rain/Freeze-Clik, supporto per grondaia