

RAIN-CLIK™

Aby zapobiec marnowaniu wody, wbudowana technologia Quick Response™ natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy tylko zacznie padać deszcz.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Funkcja Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy zacznie padać deszcz lub temperatura spadnie poniżej 3°C
- Konstrukcja niewymagająca konserwacji, ze zintegrowaną baterią w przypadku modeli bezprzewodowych
- Regulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego lub dłuższego czasu resetowania
- Obudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, metalowe ramię wysięgnika
- Do modeli bezprzewodowych dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz uchwyt ścienny
- Zgodny z większością normalnie otwartych i normalnie zamkniętych sterowników nawadniania

DANE UŻYTKOWE

- Funkcja Quick Response:
 - Czas potrzebny do wyłączenia systemu nawadniania: około 2-5 minut przy funkcji Quick Response
 - Czas potrzebny do zresetowania funkcji Quick Response: około 4 godzin przy słonecznej pogodzie
 - Czas potrzeby do zresetowania przy pełnym zamoczeniu czujnika: około 3 dni przy słonecznej pogodzie
- Obciążenie styku we wszystkich modelach (24 V AC): 3 A
- Do modeli przewodowych dołączono dwużyłowy przewód o długości 7 m i przekroju 0,5 mm² w osłonie, z certyfikatem UL
- Częstotliwość modelu bezprzewodowego: 433 MHz
- Model bezprzewodowy może pracować w odległości do 240 metrów między czujnikiem a odbiornikiem
- Z jednego czujnika bezprzewodowego można obsługiwać wiele odbiorników
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 5 lat

Czujnik: **deszczu, mrozu**



RAIN-CLIK/RFC
(z ramieniem montażowym)
Wysokość: 6 cm
Długość: 18 cm



SGM
Wysokość: 1,2 cm
Długość: 7,6 cm



WR-CLIK/WRF-CLIK
(z ramieniem montażowym)
Wysokość: 7,6 cm
Długość: 20 cm



Odbiornik bezprzewodowy
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 8,3 cm
Długość: 10 cm



Ostona czujnika bezprzewodowego
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 7 cm
Długość: 9,5 cm
Głębokość: 3,2 cm



Ostona odbiornika bezprzewodowego
(z akcesoriami montażowymi)
Wysokość: 12,7 cm
Długość: 9,5 cm
Głębokość: 3,2 cm

RAIN-CLIK	
Model	Opis
RAIN-CLIK	Przewodowy czujnik Rain-Clik
RFC	Przewodowy czujnik Rain/Freeze-Clik
WR-CLIK	Bezprzewodowy czujnik Rain-Clik z odbiornikiem
WRF-CLIK	Bezprzewodowy czujnik Rain/Freeze-Clik z odbiornikiem
SGM	Opcjonalny uchwyt do mocowania na rynnie (dołączony do modeli WR-CLIK i WRF-CLIK)
WS-GUARD	Odporna na akty wandalizmu osłona czujnika mocowana do płaskich powierzchni lub na słupach (czujnik należy zamawiać oddzielnie)
WR-GUARD	Odporna na akty wandalizmu osłona odbiornika mocowana do postumentów (odbiornik należy zamawiać oddzielnie)



Smart WaterMark

Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody

■ [Odwiedź hunterindustries.com](http://www.hunterindustries.com)