

# RAIN-CLIK™

Senzor: **dážď, mráz**

Aby sa predišlo plynutiu vodou, integrovaná technológia Quick Response™ okamžite zastaví zavlažovanie, keď začne pršať.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Okamžité vypnutie zavlažovania pri daždi a poklese teploty na 3° C
- Bezúdržbová konštrukcia s integrovanou batériou pre bezdrôtové modely
- Nastaviteľný vetrací prstenec umožňuje skrátiť alebo predĺžiť rýchlosť deaktivácie
- Robustné polykarbonátové telo s kovovým ramenom
- K bezdrôtovým modelom je priložený adaptér na uchytenie na odkvap a stenu
- Kompatibilné s väčšinou zavlažovacích jednotiek (v normálnom stave rozopnuté alebo zopnuté)

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rýchla odozva:
  - Deaktivácia zavlažovacieho systému: približne po 2 až 5 minútach
  - Deaktivácia funkcie Quick Response: približne 4 dni za suchého a slnečného počasia
  - Deaktivácia pri úplnom zmáčaní: približne 3 dni za suchého a slnečného počasia
- Spínací prúd u všetkých modelov (24 V str.): 3 A
- K modelom s pevným pripojením je priložených 7 m dvojžilového kábla s prierezom 0,5 mm<sup>2</sup>, ktorý vyhovuje klasifikácii UL
- Prevádzková frekvencia bezdrôtového modelu: 433 MHz
- Dosah bezdrôtového modelu: 243 m od senzora k prijímaču (priama viditeľnosť)
- Údaje z jedného bezdrôtového senzora možno poselať do viacerých bezdrôtových prijímačov
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov



**RAIN-CLIK/RFC**  
(s montážnou konzolou)  
Výška: 6 cm  
Dĺžka: 18 cm



**SGM**  
Výška: 1,2 cm  
Dĺžka: 7,6 cm



**WR-CLIK/WRF-CLIK**  
(s montážnou konzolou)  
Výška: 7,6 cm  
Dĺžka: 20 cm



**Bezdrôtový prijímač**  
(s doplnkami na montáž)  
Výška: 8,3 cm  
Dĺžka: 10 cm



**Kryt bezdrôtového senzora**  
(s montážnou konzolou)  
Výška: 7 cm  
Dĺžka: 9,5 cm  
Hĺbka: 3,2 cm



**Kryt bezdrôtového prijímača**  
(s montážnou konzolou)  
Výška: 12,7 cm  
Dĺžka: 9,5 cm  
Hĺbka: 3,2 cm

RAIN-CLIK	
Model	Popis
RAIN-CLIK	Senzor Rain-Clik s pevným pripojením
RFC	Senzor Rain-Clik/Freeze-Clik s pevným pripojením
WR-CLIK	Bezdrôtový senzor a prijímač Rain-Clik
WRF-CLIK	Bezdrôtový senzor a prijímač Rain-Clik/Freeze-Clik
SGM	Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap (súčasť súpravy WR-CLIK a WRF-CLIK)
WS-GUARD	Kryt bezdrôtového senzora odolný voči vandalom pre ploché povrchy alebo pre montáž na stožiar (senzor objednajete samostatne)
WR-GUARD	Kryt bezdrôtového prijímača odolný voči vandalom na montáž na podstavec (senzor objednajete samostatne)



**Smart WaterMark**

Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Navštívte [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com)