

# RAIN-CLIK™

Sensör: Yağmur, Don

Su israfını önlemek için, yerleşik Quick Response™ teknolojisi yağmur yağmaya başlar başlamaz sulamayı anında kapatır.

## KİLİT AVANTAJLAR

- Hızlı Tepki Teknolojisi anında yağmur kapatması sağlar
- Don algılama düzeneği, sistem çalışmasını 3°C'de durdurur
- Kablosuz sensör kiti kurulumu kolaylaştırır
- Kablosuz modeller için entegre batarya ile bakım gerektirmeyen tasarım
- Ayarlanabilir havalandırma halkası daha kısa ve daha uzun sıfırlama süresi sağlar
- Oluklu dirsek ve kablosuz modeller ile duvara montaj içerir
- Normalde açık ve normalde kapalı pek çok sulama kontrol üniteleri ile uyumlu

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hızlı Tepki Teknolojisi:
  - Sulama sistemini kapatma zamanı: Hızlı Tepki için yaklaşık 2 ila 5 dakika
  - Hızlı Tepki sıfırlama süresi: kuru ve güneşli koşullar altında yaklaşık 4 saat
  - Tamamen ıslak olduğunda sıfırlama süresi: kuru ve güneşli koşullar altında yaklaşık 3 gün
- Tüm modeller akım değeri (24 VAC): 3 A
- Kablolü modeller, 7 m uzunluğunda, 0,5 mm<sup>2</sup> kesitli kılıflı, UL onaylı kablo içerir
- Kablosuz model çalışma frekansı: 433 MHz
- Kablosuz model sensörden alıcıya 243 m görüş mesafesidir
- Tek bir kablosuz sensörden birden fazla kablosuz alıcı çalıştırılabilir
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl

## KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kablolü modeller için isteğe bağlı Oluk Montajı (WR-CLIK ve WRF-CLIK ile birlikte verilir)
- Düz yüzeyler veya direk montajı için saldırılara karşı dayanıklı kablosuz sensör koruması (sensörü ayrı olarak sipariş edin)
- Kaide montajı için vandalizme dayanıklı kablosuz alıcı koruması (alıcıyı ayrıca sipariş edin)



**Kablolu Rain-Clık sensörü**  
(montaj koluyla)  
Yükseklik: 6 cm  
Uzunluk: 18 cm  
Genişlik: 2,5 cm



**SGM**  
Yükseklik: 1,2 cm  
Uzunluk: 7,6 cm  
Genişlik: 1,2 cm



**Kablosuz Rain-Clık Sensörü**  
(montaj koluyla)  
Yükseklik: 7,6 cm  
Uzunluk: 20 cm  
Genişlik: 2,5 cm



**Kablosuz Alıcı**  
(duvara montaj donanımı ile)  
Yükseklik: 8 cm  
Uzunluk: 10 cm  
Genişlik: 3 cm



**Kablosuz Sensör Koruması**  
(montaj donanımıyla)  
Yükseklik: 7 cm  
Uzunluk: 9,5 cm  
Genişlik: 3,2 cm



**Kablosuz Alıcı Koruması**  
(montaj donanımıyla)  
Yükseklik: 12,7 cm  
Uzunluk: 10,2 cm  
Genişlik: 3,2 cm

Uyumlu olduğu:



**Kablo Konektörleri**



**Smart WaterMark**  
Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir

RAIN-CLIK	
Model	Açıklama
RAIN-CLIK	Kablolu Rain-Clık sensörü
RAIN-CLIK-NO	Kablolu Rain-Clık Sensör, normalde açık
RFC	Kablolu Rain/Freeze-Clık sensörü
WR-CLIK	Kablosuz Rain-Clık Sensör ve Alıcı ve Oluk Montajı
WRF-CLIK	Kablosuz Yağmur/Donma-Clık Sensörü ve Alıcısı ve Oluk Montajı