

وحدات التنقيط ذات المنافذ المتعددة

استخدم وحدات التنقيط هذه لري مجموعات نباتات بفعالية من مصدر واحد.

الميزات الأساسية

- ستة منافذ تعويض ضغط لتوفير تدفق ثابت وموثوق
- تصنيف لوني حسب التدفق لتسهيل التمييز في الموقع
- ألوان ترابية تمتاز بشكل جيد مع المنظر المحيط
- أكرام دوارة تساعد في وصول الماء مباشرة إلى النبات
- يوفر MPM (المشعب متعدد المنافذ) تدفقاً غير مقيد لكل مخرج

مواصفات المنتج

- متوفر في شكل FNPT بقطر 1/2 بوصة
- التدفقات المتاحة: 2، 4، 8 لتر/ساعة
- منافذ لأغطية بي في سي عند عدم الاستخدام

مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: 1.4 إلى 3.5 بار؛ 140 إلى 350 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للتشريح: 150 شبكة؛ 100 ميكرون
- فترة الضمان: سنتان

جدول موديلات وحدات التنقيط ذات المنافذ المتعددة

اللون	الموديل	التدفق (لتر/ساعة)
● أزرق	MPE-05	2.0
● أسود	MPE-10	4.0
● أحمر	MPE-20	8.0
● رمادي	MPM-050	غير متوفر



وحدة التنقيط ذات المنافذ المتعددة



المشعب ذو المنافذ المتعددة (MPM-050)

تدفع مستمر عبر المخارج كما هو موضح باللون الرمادي. استخدم مع خراطيم توزيع 6 مم وحدة تنقيط مزودة بوصلة بارب على الطرف (متوفرة في شكل FPT بقطر 1/2 بوصة). يسمح للمياه بالاتجاه إلى ما يصل إلى ستة مواقع مختلفة.

أغطية وحدات التنقيط (MPE-CAPS)

قم بتوصيل مخارج وحدات التنقيط بوصلة بارب 6 مم غير المستخدمة. استخدم مع وحدات تنقيط هنتر المتعددة المنافذ.



أنابيب توصيل متينة

تحافظ هذه الأنابيب على صلابتها حتى عند استخدامها مع رشاشات الري بالتنقيط، مما يجعلها الاختيار الأمثل للتطبيقات شديدة الاندفاع.

الميزات الأساسية

- توفر توصيلاً قوياً لوحدات التنقيط ورشاشات الري بالتنقيط
- زد ارتفاع الرشاشات لمشاتل الأزهار

مواصفات المنتج

- تكوينات المداخل: فارغة، بارب 6 مم، FNPT بقطر 1/2 بوصة

مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: 1.4 إلى 4.1 بار؛ 140 إلى 410 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 1 سنة



أنبوب صلب 30 سم (متوفر أيضاً بحجم 45 سم)

جدول موديلات أنابيب التوصيل الصلدة

الموديل	الوصف
RR12	أنبوب توصيل صلب بطول 30 سم
RR12-T	أنبوب صلب بطول 30 سم مع قاعدة ملولبة بقطر 1/2 بوصة
RR12-B	أنبوب صلب بطول 30 سم مع قاعدة بارب 6 مم
RR18	أنبوب توصيل صلب بطول 45 سم
RR18-T	أنبوب صلب بطول 45 سم مع قاعدة ملولبة بقطر 1/2 بوصة
RR18-B	أنبوب صلب بطول 45 سم مع قاعدة بارب 6 مم