

ROAM

Alcance: **Hasta 300 m**
 Tipo: **Remoto**

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para trabajar con los programadores X-Core®, Pro-C®, PCC, ICC2, I-Core® y ACC de Hunter mediante una conexión SmartPort®
- 128 direcciones programables para utilizar múltiples programadores remotos Roam en el mismo entorno
- Realice ciclos de riego manuales sin modificar el programa actual
- Número máximo de estaciones soportadas: 230
- Tiempos de riego programables: de 1 a 90 minutos
- Alcance: Hasta 300 m (sin obstrucciones)
- Fuente de alimentación del transmisor: 4 pilas del tipo AAA (incluidas)
- Fuente de alimentación del receptor: 24 VCA, 10 mA (suministrado por el programador)
- Frecuencia de funcionamiento del sistema: 433 MHz
- Certificación FCC
- Período de garantía: 2 años



Transmisor y Receptor

Altura: 18 cm
 Anchura: 6 cm
 Profundidad: 3 cm

ESPECIFICACIONES

- Transmisor alimentado con: 4 pilas alcalinas AAA (incluidas)
- Energía del receptor suministrada por el programador de 24 VCA, 10mA
- Frecuencia de funcionamiento: 27 MHz
- El conector SmartPort puede instalarse hasta a 15 m (máx.) del programador (utilice el arnés blindado para el cableado ROAM-SCWH)



SmartPort

Los mandos a distancia de Hunter requieren la presencia de un conector SmartPort. El SmartPort se cablea a los terminales del programador y permite una conexión rápida a cualquier mando a distancia de Hunter.

Soporte de Pared para SmartPort

P/N 258200

ROAM	
Modelo	Descripción
ROAM-KIT	Transmisor, receptor (incluye cableado Smartport y 4 pilas de tipo AAA)
ROAM-R	Receptor
ROAM-TR	Transmisor (4 pilas de tipo AAA incluidas)

OPCIONES	
Opciones	Descripción
ROAM-WH	Cableado Smartport (longitud: 1,8 m, paquete de 50)
ROAM-SCWH	Cableado Smartport con protección (longitud: 7,6 m)
258200	Soporte de Pared