

نصف القطر: 4.0 إلى 9.4 م
التدفق: 0.08 إلى 0.82 م³/ساعة؛ 1.4 إلى 13.7 لتر/دقيقة



SRM-04
الارتفاع الكلي: 18 سم
ارتفاع القافز: 10 سم
القطر الظاهر: 3 سم
حجم المدخل: 1/2 بوصة

بيانات أداء نوزل SRM الخضراء

النوزل	الضغط بار	نصف القطر م	التدفق م ³ /س	معدل الترسيب ملم/س	التدفق		النوزل
					لتر/الدقيقة	م ³ /س	
● 0.50 أخضر داكن	170	4.0	0.08	1.4	0.08	11	12
	200	4.3	0.09	1.6	0.09	10	12
	250	4.3	0.11	1.8	0.11	12	14
	300	4.6	0.12	2.0	0.12	12	13
	350	4.6	0.13	2.2	0.13	13	15
● 0.75 أخضر داكن	380	4.9	0.14	2.3	0.14	12	14
	170	4.9	0.13	2.2	0.13	11	13
	200	5.2	0.14	2.4	0.14	11	12
	250	5.2	0.16	2.7	0.16	12	14
	300	5.5	0.18	3.0	0.18	12	14
● 1.0 أخضر داكن	350	5.5	0.19	3.2	0.19	13	15
	380	5.8	0.20	3.4	0.20	12	14
	170	5.8	0.18	2.9	0.18	11	12
	200	6.1	0.19	3.2	0.19	10	12
	250	6.1	0.21	3.5	0.21	11	13
● 1.5 أخضر داكن	300	6.4	0.24	3.9	0.24	12	13
	350	6.4	0.25	4.2	0.25	12	14
	380	6.7	0.26	4.4	0.26	12	14
	170	6.7	0.27	4.5	0.27	12	14
	200	7.0	0.29	4.8	0.29	12	14
● 2.0 أخضر داكن	250	7.3	0.30	5.4	0.32	13	15
	300	7.3	0.36	6.0	0.36	13	16
	350	7.3	0.39	6.5	0.39	15	17
	380	7.6	0.40	6.7	0.40	14	16
	170	7.3	0.35	5.8	0.35	13	15
● 3.0 أخضر داكن	200	7.9	0.38	6.3	0.38	12	14
	250	7.9	0.43	7.1	0.43	14	16
	300	8.2	0.48	8.0	0.48	14	16
	350	8.2	0.53	8.8	0.53	16	18
	380	8.5	0.55	9.2	0.55	15	17
● 3.0 أخضر داكن	170	8.2	0.51	8.5	0.51	15	17
	200	8.5	0.56	9.3	0.56	15	18
	250	8.5	0.64	10.6	0.64	17	20
	300	9.1	0.72	12.0	0.72	17	20
	350	9.1	0.78	13.1	0.78	19	22
380	9.4	0.82	13.7	0.82	18	21	

ملاحظة:

جميع معدلات الترسيب تحسب لتشغيل بزاوية 180°. بالنسبة لمعدل ترسيب لرشاش بزاوية 360°، أقسم الرقم على 2.

يعد SRM رشاش نوار اقتصادي قصير المدى يوفر بديلاً مناسباً وفعالاً لرؤوس الرش.

الميزات الأساسية

- قوس قابل للتعديل من 40° إلى 360° للحفاظ على المياه في المناطق المناسبة
- نوزل 2.0 القياسية المركبة في المصنع تُسرّع التركيب
- آلية قوس الري QuickCheck™ لضبط سريع لقوس الري

مواصفات التشغيل

- خيارات النوزلات: 6
- نصف القطر: 4.0 إلى 9.4 م
- التدفق: 0.08 إلى 0.82 م³/ساعة؛ 1.4 إلى 13.7 لتر/دقيقة
- نطاق الضغط الموصى به: 1.7 إلى 3.8 بار؛ 170 إلى 380 كيلوباسكال
- نطاق ضغط التشغيل: 1.4 إلى 7.0 بار؛ 140 إلى 700 كيلوباسكال
- معدل الترسيب: 11 م/ساعة تقريباً
- مسار النوزل: 14° تقريباً
- فترة الضمان: سنتان

الخيارات المركبة بواسطة المستخدم

- محبس مانع لارتداد التصريف (بارتفاع يصل إلى 2.1 م) (رقم القطعة 462237SP)

نوزلات SRM



SRM

الموديل الوصف

SRM-04 قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضبط، 6 نوزلات قياسية

SRM



متوافقة مع:



Hunter Flex^{SG}
صفحة 68



الوصلة المتحركة SJ
صفحة 68