

SRM

Az SRM gazdaságos, kis szórástávolságú rotor, amely kényelmes és gazdaságos kiváltója az esőztető szórófejeknek.

Sugár: **4,0 - 9,4 m**

Vízhozam: **0,08-0,82 m³/óra; 1,4 - 13,7 l/perc**

FŐBB ELŐNYÖK


- Állítható szögtartomány: 40° - 360°-ig, hogy a megfelelő területre juttassa a vizet
- A gyárban beszerelt 2.0 fúvóka gyorsítja a telepítést
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Fúvókák száma: 6
- Sugár: 4,0 - 9,4 m
- Vízhhozam: 0,08-0,82 m³/óra; 1,4-13,7 l/perc
- Ajánlott nyomástartomány: 1,7 - 3,8 bar (170-380 kPa)
- Működési nyomástartomány: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 11 mm/óra
- A vízszög kilépési szöge: megközelítőleg 14°
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Visszacsapó szelep 2,1 m szintkülönbségig (cikkszám: 462078SP)

SRM		SRM FÚVÓKÁK
Modell	Leírás	
SRM-04	10 cm kiemelkedésű, állítható szögű, 6 fúvókával	

SRM



Kompatibilis:



SJ Swing Jointok
68. oldal



Hunter Flex56
68. oldal



SRM-04

Teljes magasság: 18 cm
Teljes magasság: 10 cm
Látható átmérő: 3 cm
Csatlakozóméret: 1/2"

SRM ZÖLD FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

Fúvóka	Nyomás	Sugár	Vízhozam:	Öntözési intenzitás			
	bar	kPa	m ³ /óra l/perc	mm/óra	■ ▲		
,50 ● Sötétzöld	1,7	170	4,0	0,08	1,4	11	12
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,3	0,11	1,8	12	14
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,6	0,13	2,2	13	15
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
,75 ● Sötétzöld	1,7	170	4,9	0,13	2,2	11	13
	2,0	200	5,2	0,14	2,4	11	12
	2,5	250	5,2	0,16	2,7	12	14
	3,0	300	5,5	0,18	3,0	12	14
	3,5	350	5,5	0,19	3,2	13	15
	3,8	380	5,8	0,20	3,4	12	14
1,0 ● Sötétzöld	1,7	170	5,8	0,18	2,9	11	12
	2,0	200	6,1	0,19	3,2	10	12
	2,5	250	6,1	0,21	3,5	11	13
	3,0	300	6,4	0,24	3,9	12	13
	3,5	350	6,4	0,25	4,2	12	14
	3,8	380	6,7	0,26	4,4	12	14
1,5 ● Sötétzöld	1,7	170	6,7	0,27	4,5	12	14
	2,0	200	7,0	0,29	4,8	12	14
	2,5	250	7,0	0,32	5,4	13	15
	3,0	300	7,3	0,36	6,0	13	16
	3,5	350	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,8	380	7,6	0,40	6,7	14	16
2,0 ● Sötétzöld	1,7	170	7,3	0,35	5,8	13	15
	2,0	200	7,9	0,38	6,3	12	14
	2,5	250	7,9	0,43	7,1	14	16
	3,0	300	8,2	0,48	8,0	14	16
	3,5	350	8,2	0,53	8,8	16	18
	3,8	380	8,5	0,55	9,2	15	17
3,0 ● Sötétzöld	1,7	170	8,2	0,51	8,5	15	17
	2,0	200	8,5	0,56	9,3	15	18
	2,5	250	8,5	0,64	10,6	17	20
	3,0	300	9,1	0,72	12,0	17	20
	3,5	350	9,1	0,78	13,1	19	22
	3,8	380	9,4	0,82	13,7	18	21

Megjegyzés:

Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számoltuk, 360°-os szögnél ossza el 2-vel.