

# ST-1200BR

Dostrek: **20,4 až 35,1 m**  
 Prietok: **6,13 až 29,76 m<sup>3</sup>/h; 102,1 až 495,9 l/min**

Cenovo výhodný model ST-1200BR je ideálnym riešením na pastviny, do ohrád a arén, na znižovanie prašnosti a na zalievanie.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Výber trysiek: 5 (priložené)
- Štandardná tryska: č. 12
- Rad trysiek: č. 10 až č. 18
- Trajektória trysky: 22,5°
- Izolovaný prevodový mechanizmus s mazivom
- Hlavice trysiek: krátke a dlhé (priložené)
- Nastavenie výšce posuvnými zarážkami (ľavá a pravá)
- Nastavenie výšce: 40° po nepretáčavých 360°
- Zdvojená ozubená poistka telesa na nastavenie výšce

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 20,4 m až 35,1 m
- Prietok: 6,13 až 29,76 m<sup>3</sup>/h; 102,1 až 495,9 l/min
- Odporúčaná rozsah tlakov: 2,0 až 6,0 bar; 200 až 600 kPa



### ST-1200BR

Celková výška: 30 cm  
 Celková dĺžka: 30 cm  
 Celková šírka: 10 cm  
 Vstupný závit: 1½" (40 mm) BSP

Súčasťou dodávky  
 Krátke a dlhé valce

## CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1200BR

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok m <sup>3</sup> /h	Prietok l/min	Zrážková výška (pale/h)		
	Bar	kPa				■	▲	
10 ●	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0	
	3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9	
	Čierna	4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
	5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3	
12 ●	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0	
	3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2	
	Čierna	4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
	5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2	
14 ●	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7	
	3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8	
	Čierna	4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
	5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8	
16 ●	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8	
	3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7	
	Čierna	4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
	5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9	
18 ●	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9	
	Čierna	4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9
	5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8	
	6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9	

# KLÍBOVÉ PRÍPOJKY S VYSOKÝM PRIETOKOM

Tieto odolné klíbové prípojky sa jednoducho umiestňujú a zaisťujú správnu inštaláciu výšky rotačného postrekovača.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Odolné klíbové prípojky s vysokým prietokom a s tesniacimi krúžkami
- HSJ-4 pre rotačné postrekovače I-90 a ST-90 s vysokým prietokom a 50 mm (2") vstupmi
- HSJ-5 pre rotačný postrekovač ST-1600HSB s vysokým prietokom a vstupom 80 mm (3")
- Dostupné so všetkými obľúbenými konfiguráciami vstupov a výstupov

Klíbové prípojky  
 s vysokým prietokom  
 HSJ-4 = Model 50 mm  
 HSJ-5 = Model 80 mm



## KLÍBOVÉ PRÍPOJKY HSJ S VYSOKÝM PRIETOKOM - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Typ vstupu (z potrubnej tvarovky)	3	Typ výstupu (do vstupu postrekovača)	4	Spôsob výstupu	5	Dĺžka ramena
	HSJ-4 = 50 mm odolná klíbová prípojka		6 = 2" (50 mm) vonkajší závit BSP, horizontálne bočné pripojenie		D = 1½" (40 mm) vonkajší závit BSP		2 = Jednoduché zalomenie		12 = 12" (30 cm) rameno
	HSJ-5 = 80 mm odolná klíbová prípojka		6 = 3" (80 mm) vonkajší závit BSP, horizontálne bočné pripojenie		E = 2" (50 mm) vonkajší závit BSP		2 = Jednoduché zalomenie		12 = 12" (30 cm) rameno

### Príklady:

HSJ-4-6D-212 = HSJ 50 mm odolná klíbová prípojka, 50 mm vonkajší závit BSP s horizontálnym bočným pripojením k potrubiu, 40 mm výstup k postrekovaču s vonkajším závitom BSP, jednoduché zalomenie a 30 cm rameno  
 HSJ-5-6E-212 = HSJ 80 mm odolná klíbová prípojka, 80 mm vonkajší závit BSP s horizontálnym bočným pripojením k potrubiu, 50 mm výstup k postrekovaču s vonkajším závitom BSP, jednoduché zalomenie a 30 cm rameno