

ST-1700V

Sugár: **32 - 48 m**

Vízhozam: **21,0 - 58,8 m³/óra; 350 - 980 l/perc**

Ennél az ST rendszernél a mágnesszelep be van építve a fejbe a gyorsabb telepítés és karbantartás érdekében.

FŐBB ELŐNYÖK

- Fúvókák száma: 5
- Az alaptípusnál a beépített fúvóka számjelle: #20
- Fúvóka választék: 16 - 24
- A vízsugár kilépési szöge: 25°
- A Total-Top-Service (TTS) (felülről szerelhető) kialakítás kényelmes, ásás nélküli szervizelést biztosít
- Mágnesszelep a fejben megkönnyíti a telepítést
- Zárt, zsírkenesű hajtómű
- Logo-val ellátott gumifedéllel szállítjuk
- Az öntözési szöget jobb- és baloldali útközzel lehet állítani
- A kiemelkedő rész racsnis

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Öntözési sugár: 32 - 48 m
- Kijuttatott vízmennyiség: 21,0 - 58,8 m³/óra; 350 - 980 l/perc
- Üzemi nyomástartomány: 4,0 - 8,0 bar; 400-800 kPa
- Beállítható öntözési szög: 40° - 360°körforgó
- A forgás időtartama: 80 másodperc 6 bar nyomáson (180°-os fordulat)
- Öntözési intenzitás: kb. 45 mm/óra
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év az alkatrészekre

ST-1700V FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNY ADATAI

Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
16 ● Fekete	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Fekete	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ● Fekete	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ● Fekete	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ● Fekete	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9



ST-1700V

Teljes magasság: 68 cm
13 cm kiemelkedésű
Látható felület: 33 x 39 cm
2"-os BSP belső menetes
csatlakozás*

* Ha szükséges a 241400SP
cikkszámú adapterrel
csatlakoztassa a 2"-os PVC
csőhöz



ST-1700V Szelepszerelő szerszám

Cikkszám: 10000100SP
A lábszelep beépítéséhez és
eltávolításához



Rögzítő gyűrű kiszerelő

Cikkszám: 251000SP



ST1600/ ST1700 kiemelő szerszám

Cikkszám: 517600SP
A fogaskerekes hajtómű beépíté-
séhez és kiemeléséhez