

ST-1700V

Dostrek: **32 až 48 m**
Prietok: **21,0 až 58,8 m³/h; 350 až 980 l/min**

Tento systém ST používa konštrukciu s ventilom v hlave pre rýchlejšiu inštaláciu a údržbu.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Výber trysiek: 5
- Štandardná tryska: č. 20
- Rad trysiek: č. 16 až č. 24
- Trajektória trysky: 25°
- Konštrukcia s možnosťou kompletného servisovania zhora (TTS) poskytuje možnosť pohodlného servisu bez potreby výkopu
- Konfigurácia s ventilom v hlave zjednodušuje inštaláciu
- Izolovaný prevodový mechanizmus s mazivom
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt s logom
- Nastavenie výšče: posuvné zarážky vľavo/vpravo
- Zdvojená ozubená poistka telesa na nastavenie výšče

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 32 až 48 m
- Prietok: 21,0 až 58,8 m³/h; 350 až 980 l/min
- Rozsah prevádzkového tlaku: 4,0 až 8,0 bar; 400 až 800 kPa
- Nastavenie výšče: 40° až po nepretáčavých 360°
- Rýchlosť otáčania: 80 sekúnd pri 6,0 bar; 600 kPa (jedna otočka 180°)
- Zrážková výška: pribl. 45 mm/h
- Záručná doba: 5 rokov na komponenty

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1700V

| Tryska | Tlak | | Dostrek m | Prietok | | Zráž. v. mm/h | |
|----------------|------|-----|--------------|-------------------|-------|---------------|------|
| | bar | kPa | | m ³ /h | l/min | ■ | ▲ |
| 16 ● Čierna | 4,0 | 400 | 32,0 | 21,0 | 350 | 41,0 | 47,3 |
| | 5,0 | 500 | 35,0 | 22,7 | 379 | 37,1 | 42,8 |
| | 6,0 | 600 | 37,0 | 25,9 | 432 | 37,8 | 43,7 |
| | 7,0 | 700 | 38,5 | 28,1 | 469 | 38,0 | 43,9 |
| | 8,0 | 800 | 40,0 | 30,4 | 508 | 38,1 | 43,9 |
| 18 ● Čierna | 4,0 | 400 | 34,0 | 24,3 | 405 | 42,0 | 48,5 |
| | 5,0 | 500 | 36,5 | 26,1 | 435 | 39,2 | 45,3 |
| | 6,0 | 600 | 38,5 | 28,8 | 481 | 38,9 | 44,9 |
| | 7,0 | 700 | 40,0 | 31,1 | 519 | 38,9 | 44,9 |
| | 8,0 | 800 | 42,0 | 33,8 | 564 | 38,3 | 44,3 |
| 20 ● Čierna | 4,0 | 400 | 35,0 | 30,4 | 508 | 49,7 | 57,4 |
| | 5,0 | 500 | 39,0 | 34,3 | 572 | 45,1 | 52,0 |
| | 6,0 | 600 | 41,0 | 37,2 | 621 | 44,3 | 51,1 |
| | 7,0 | 700 | 43,0 | 40,9 | 681 | 44,2 | 51,0 |
| | 8,0 | 800 | 45,0 | 44,0 | 733 | 43,4 | 50,1 |
| 22 ● Čierna | 4,0 | 400 | 35,5 | 34,9 | 582 | 55,4 | 63,9 |
| | 5,0 | 500 | 39,0 | 39,5 | 659 | 51,9 | 60,0 |
| | 6,0 | 600 | 43,0 | 42,9 | 715 | 46,4 | 53,6 |
| | 7,0 | 700 | 45,5 | 46,8 | 780 | 45,2 | 52,2 |
| | 8,0 | 800 | 47,0 | 50,4 | 841 | 45,7 | 52,7 |
| 24 ● Čierna | 4,0 | 400 | 37,0 | 40,2 | 671 | 58,8 | 67,9 |
| | 5,0 | 500 | 40,5 | 45,6 | 761 | 55,6 | 64,2 |
| | 6,0 | 600 | 44,0 | 50,4 | 840 | 52,1 | 60,1 |
| | 7,0 | 700 | 47,0 | 54,5 | 908 | 49,3 | 57,0 |
| | 8,0 | 800 | 48,0 | 58,8 | 980 | 51,0 | 58,9 |



ST-1700V

Celková výška: 68 cm
Výška výsuvu: 13 cm
Hore: 33 cm x 39 cm
Vstup: 2" BSP*

* V prípade potreby použite adaptér s obj. č. 241400SP na 2" (50 mm) PVC potrubie



Nástroj na ventily ST-1700V

Obj. č. 10000100SP
Na inštaláciu a odstránenie vstupného ventilu



Nástroj na poistný krúžok

Obj. č. 251000SP



Nástroj ST1600/ST1700

Obj. č. 517600SP
Na inštaláciu a odstránenie prevodového mechanizmu