

ST-1700-V

Bu ST Sistemi, daha hızlı kurulum ve bakım için Üstten Erişim İmkani içerir.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Nozul seçenekleri: 16 ile 24 numaralı nozullar arasında değişen 5 seçenek
- Nozul atış yörüngesi: 25°
- Tamamen Üstten Servis (TTS) tasarımı kazmadan servis sağlanmasını sağlar
- Üstten erişimli vana yapısı kurulumu kolaylaştırır
- İzole edilmiş, yağlı dişli mekanizması sorunsuz çalışma sağlar
- Açık ayarı: Sağ/sol açı ayarı için hareket edebilen durdurma kolları

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Atış Mesafesi: 32 m ila 48 m
- Debi: 21,0 ila 58,8 m³/sa; 350 ila 980 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 4,0 ila 8,0 bar; 400 ila 800 kPa
- Açık ayarı: 40° - 360° (tam dönüşlü 360)
- Dönme hızı: 6,0 bar'da 80 saniye; 600 kPa (tek 180° tarama)
- Yağmurlama oranı: Yaklaşık 45 mm/sa
- Garanti süresi: Bileşen parçaları için 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Dolgu Bariyer Sistemi Kauçuk Kapak Kiti: ST-IBS-1700
- Kısa atış mesafeli nozul kiti: P/N 959900
- Adaptör, 2" erkek kayar x 2" erkek BSP: P/N 241400SP

ST-1700-V NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	■	▲
16 ● Siyah	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Siyah	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ● Siyah	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ● Siyah	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ● Siyah	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9



ST-1700-V

Toplam yükseklik: 68 cm
Pop-up yüksekliği: 13 cm
Başlık: 33 cm x 39 cm
Giriş çapı: 2" (50 mm) BSP*



ST-1700-V Vana Aracı

P/N 100001005P
Giriş vanasının kurulumu ve sökülmesi için



Snap-Ring Aracı

P/N 251000SP



ST-1600 / ST-1700 Aleti

P/N 517600SP
Dişli tahrik mekanizma montajı ve sökülmesi için