

ST-1700V

Радиус действия: **32–48 м**
Расход: **21,0–58,8 м³/ч; 350–980 л/мин**

В состав этой системы ST входит головка со встроенным клапаном, ускоряющая процессы монтажа и технического обслуживания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество вариантов насадок: 5
- Стандартная насадка: №20
- Диапазон насадок: с №16 по №24
- Рабочая траектория насадки: 25°
- Конструкция Total-Top-Service (TTS) обеспечивает возможность удобного обслуживания без необходимости раскапывания грунта
- Головка со встроенным клапаном (Valve-in-Head, VIH) упрощает процесс монтажа
- Зубчатый привод: изолированный, смазывание консистентной смазкой
- Заводская резиновая крышка с логотипом
- Регулировка рабочего сектора: с помощью передвижных ограничителей для смещения сектора влево/вправо
- Установка сектора: от 40° до полного оборота на 360° (без разворота)
- Турель с насадкой и трещоткой
- Скорость вращения: 80 секунд при давлении 6 бар (один проход сектора 180°)
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 32–48 м
- Расход: 21,0–58,8 м³/ч; 350–980 л/мин
- Рабочее давление: 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа
- Интенсивность полива: около 45 мм/ч

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДКИ ST-1200BR

Насадка	Давление		Радиус Пн	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
16 ● Черный	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Черный	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
20 ● Черный	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
22 ● Черный	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
24 ● Черный	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9



ST-1700V

Общая высота: 68 см
Высота выдвижения: 13 см
Верх: 33 x 39 см
Диаметр впуска: 2", резьба BSP*

* При необходимости используйте адаптер (арт. № 241400SP) для ПВХ-трубы диаметром 2" (50 мм)



Инструмент для монтажа клапана ST-1700V

Арт. № 10000100SP
Монтаж/демонтаж впускного клапана



Съемник стопорных колец

Арт. № 984400SP



Инструмент для ST1600/ST1700

Арт. № 517600SP Монтаж/демонтаж зубчатого привода