

ST-1700V

射程：32 至 48 m
流量：21.0 至 58.8 m³/hr ; 350 至 980 l/min

ST 系统设计采用内置阀门，安装和维护更快速。

主要优势

- 喷嘴选项：5个
- 标准喷嘴：#20
- 喷嘴号：#16 至 #24
- 喷嘴仰角：25 度
- 完全顶部维护 (TTS) 设计，便捷的免开挖维护
- 内置阀门 (VIH) 简化了安装过程
- 齿轮驱动：隔离结构，润滑油润滑
- 出厂预装带商标的橡胶盖
- 角度调整：可调式定位卡进行左右角度调整
- 角度设置：40° 至 360° 不可逆
- 棘轮式喷嘴
- 转速：6 bar 压力下为 80 秒 (单次 180° 覆盖)
- 质保期：零部件5年

运行参数

- 射程：32 至 48 m
- 流量：21.0 至 58.8 m³/hr ; 350 至 980 l/min
- 工作压力范围：4.0 - 8.0 bar ; 400 - 800 kPa
- 灌溉强度：约 45 mm/hr

ST-1200BR 喷嘴性能参数


喷嘴	压力		射程 m	流量		喷灌强度 mm/h	
	Bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
16 ● 黑色	4.0	400	32.0	21.0	350	41.0	47.3
	5.0	500	35.0	22.7	379	37.1	42.8
	6.0	600	37.0	25.9	432	37.8	43.7
	7.0	0.700" 外径	38.5	28.1	469	38.0	43.9
18 ● 黑色	8.0	800	40.0	30.4	508	38.1	43.9
	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.5
	5.0	500	36.5	26.1	435	39.2	45.3
	6.0	600	38.5	28.8	481	38.9	44.9
20 ● 黑色	7.0	0.700" 外径	40.0	31.1	519	38.9	44.9
	8.0	800	42.0	33.8	564	38.3	44.3
	4.0	400	35.0	30.4	508	49.7	57.4
	5.0	500	39.0	34.3	572	45.1	52.0
22 ● 黑色	6.0	600	41.0	37.2	621	44.3	51.1
	7.0	0.700" 外径	43.0	40.9	681	44.2	51.0
	8.0	800	45.0	44.0	733	43.4	50.1
	4.0	400	35.5	34.9	582	55.4	63.9
24 ● 黑色	5.0	500	39.0	39.5	659	51.9	60.0
	6.0	600	43.0	42.9	715	46.4	53.6
	7.0	0.700" 外径	45.5	46.8	780	45.2	52.2
	8.0	800	47.0	50.4	841	45.7	52.7
24 ● 黑色	4.0	400	37.0	40.2	671	58.8	67.9
	5.0	500	40.5	45.6	761	55.6	64.2
	6.0	600	44.0	50.4	840	52.1	60.1
	7.0	0.700" 外径	47.0	54.5	908	49.3	57.0
	8.0	800	48.0	58.8	980	51.0	58.9



ST-1700V

总高度：68 cm
弹出高度：13 cm
顶部：33 cm x 39 cm
进口尺寸：2" BSP 螺纹*

* 如有需要，使用 P/N 241400SP 转换接头 连接到 2" (50 mm) PVC 管



ST-1700V 阀门工具

P/N 10000100SP
进口阀门
安装/拆卸



卡环工具

P/N 984400SP



ST1600/ST1700 工具

P/N 517600SP
齿轮驱动安装/拆卸