

نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر

هذه النوزلات الدقيقة للغاية مثالية للمساحات الصغيرة ويمكن أن تدعم نظام رشاشات ري بالتنقيط قوي مع نوزلات Pro-Spray بميزة القافز.

الميزات الأساسية

- تدفق منخفض للتحكم في ري المساحات الضيقة
- تلبية متطلبات رشاشات الري بالتنقيط التي يبلغ التدفق الأقصى لها 114 لتر/ساعة عند 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال
- صُنعت لتدوم كحل علوي قوي للمساحات الصغيرة

مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار، 210 كيلوباسكال
- استخدم مع Pro-Spray PRS30 بميزة القافز لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال



نوزل 2H
نصف القطر: 0.6 م



النوزل 2Q
نصف القطر: 0.6 م



نوزل 4H
نصف القطر: 1.2 م



نوزل 4Q
نصف القطر: 1.2 م



نوزل 6H
نصف القطر: 1.8 م



نوزل 6Q
نصف القطر: 1.8 م

نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر



بيانات أداء النوزلات قصيرة نصف القطر

● النوزل البني الفاتح				الموضع	الضغط	قوس الري
معدل الترسيب* مم/الساعة	التدفق لتر/الساعة	نصف القطر م	نصف القطر لتر/الدقيقة	بار	كيلوباسكال	
57	20	0.34	0.6	2 ربع	100	1.0
63	23	0.38	0.6		150	1.5
70	25	0.42	0.6		210	2.1
82	29	0.49	0.6		250	2.5
88	32	0.53	0.6		300	3.0
44	32	0.53	0.6	2 نصف	100	1.0
48	34	0.57	0.6		150	1.5
63	46	0.76	0.6		210	2.1
64	46	0.77	0.6		250	2.5
67	48	0.80	0.6		300	3.0

● النوزل الأخضر الفاتح				الموضع	الضغط	قوس الري
معدل الترسيب* مم/الساعة	التدفق لتر/الساعة	نصف القطر م	نصف القطر لتر/الدقيقة	بار	كيلوباسكال	
28	41	0.68	1.2	4 ربع	100	1.0
32	46	0.76	1.2		150	1.5
32	46	0.76	1.2		210	2.1
35	50	0.83	1.2		250	2.5
38	55	0.91	1.2		300	3.0
26	75	1.25	1.2	4 نصف	100	1.0
27	77	1.29	1.2		150	1.5
31	91	1.51	1.2		210	2.1
32	91	1.52	1.2		250	2.5
35	100	1.67	1.2		300	3.0

● النوزل الأزرق الفاتح				الموضع	الضغط	قوس الري
معدل الترسيب* مم/الساعة	التدفق لتر/الساعة	نصف القطر م	نصف القطر لتر/الدقيقة	بار	كيلوباسكال	
15	50	0.83	1.8	6 ربع	100	1.0
17	55	0.91	1.8		150	1.5
21	68	1.14	1.8		210	2.1
21	68	1.14	1.8		250	2.5
21	68	1.14	1.8		300	3.0
14	91	1.52	1.8	6 نصف	100	1.0
15	100	1.67	1.8		150	1.5
18	114	1.90	1.8		210	2.1
18	118	1.97	1.8		250	2.5
19	123	2.05	1.8		300	3.0

الخط الأسود الغامق = الضغط المقترح
*معدل الترسيب موضح دون تداخل