

UGELLI PER MICRO IRRIGATORI A CORTO RAGGIO

CARATTERISTICHE



- Progettate con precisione per assicurare la copertura in spazi stretti
- Disponibili in una grande varietà di modelli per coprire angoli specifici
- Costruite per durare nelle condizioni più estreme
- Disponibili nelle versioni con raggio da 0,6 m, 1,2 m e 1,8 m per la copertura uniforme
- Soddisfa i requisiti dei micro irrigatori con una portata massima di 114 l/ora a 2,0 bar

DATI PRESTAZIONALI SUGLI UGELLI A CORTO RAGGIO

● Ugello marrone chiaro

Arco	Pressione		Posizione	Raggio	Portata		*Precip
	bar	kPa			m	l/min	
90° 	1,0	100	2Q	0,6	0,34	20	57
	1,5	150		0,6	0,38	23	63
	2,0	200		0,6	0,42	25	69
	2,1	210		0,6	0,49	30	82
	2,5	250		0,6	0,53	32	88
180° 	1,0	100	2H	0,6	0,53	32	44
	1,5	150		0,6	0,57	34	47
	2,0	200		0,6	0,76	45	63
	2,1	210		0,6	0,76	45	63
	2,5	250		0,6	0,80	48	66

● Ugello verde chiaro

Arco	Pressione		Posizione	Raggio	Portata		*Precip
	bar	kPa			m	l/min	
90° 	1,0	100	4Q	1,2	0,68	41	115
	1,5	150		1,2	0,76	45	128
	2,0	200		1,2	0,76	45	137
	2,1	210		1,2	0,83	50	139
	2,5	250		1,2	0,91	55	145
180° 	1,0	100	4H	1,2	1,25	75	115
	1,5	150		1,2	1,29	77	128
	2,0	200		1,2	1,52	91	137
	2,1	210		1,2	1,52	91	139
	2,5	250		1,2	1,67	100	145

● Ugello azzurro

Arco	Pressione		Posizione	Raggio	Portata		*Precip
	bar	kPa			m	l/min	
90° 	1,0	100	6Q	1,8	0,83	50	15
	1,5	150		1,8	0,91	55	17
	2,0	200		1,8	1,14	68	21
	2,1	210		1,8	1,14	68	21
	2,5	250		1,8	1,14	68	21
180° 	1,0	100	6H	1,8	1,52	91	14
	1,5	150		1,8	1,67	100	15
	2,0	200		1,8	1,90	114	18
	2,1	210		1,8	1,97	118	18
	2,5	250		1,8	2,05	123	19

Nota = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto

*Tasso di precipitazione mostrato senza sovrapposizione



Testina 2Q
Raggio: 0,6 m



Testina 2H
Raggio: 0,6 m



Testina 4Q
Raggio: 1,2 m



Testina 4H
Raggio: 1,2 m



Testina 6Q
Raggio: 1,8 m



Testina 6H
Raggio: 1,8 m