

# SOLAR SYNC™

Sensör: ET, Yağmur, Don

Bu sensör, su kullanımını azaltmak ve bitki sağlığını iyileştirmek için yerel iklim koşullarına göre kontrol ünitesi çalışma zamanlarını otomatik olarak ayarlar.

## KILIT AVANTAJLAR

- Lokal güneş ışınımı ve hava sıcaklığını kullanarak sulama koşullarını hava koşullarına göre otomatik olarak ayarlar
- Quick Response™ anında yağmur kapatma ve 3°C'de don kapatma özelliği
- Kablosuz modeller için entegre batarya ile bakım gerektirmeyen tasarım
- Ayarlanabilir havalandırma halkası daha kısa ve daha uzun sıfırlama süresi sağlar
- Sağlam polikarbonat gövde ve metal uzatma kolu
- Oluklu dirsek ve kablosuz modeller ile duvara montaj içerir
- Hunter standart kontrol üniteleriyle, Centralus™ ICC2 veya ACC2 ile ve IMMS™ çevrimiçi merkezi kontrol yazılımları ile kullanılabilir

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Solar Sync:
  - Son 3 günlük ET (evapotranspiration) verisini kullanarak gece yarısından 3 dakika önce günlük çalışma zamanlarını ayarlar
- Hızlı Tepki:
  - Sulama sistemini kapatma süresi: Hızlı Tepki için yaklaşık 2 ila 5 dakika
  - Hızlı Tepki özelliğini sıfırlama süresi: kuru, güneşli hava koşullarında yaklaşık 4 saat
  - Tamamen ıslak olduğunda sıfırlama süresi: kuru, güneşli hava koşullarında yaklaşık 3 gün
- Tüm modeller akım değeri (24 VAC): 3 A
- Kablolı modeller 7 m uzunluğunda 0,5 mm<sup>2</sup> kılıflı, çift iletken, UL-onaylı kablo içerir
- Kablosuz model çalışma frekansı: 433 MHz
- Kablosuz model sensörden alıcıya 243 m görüş mesafesidir
- Tek bir kablosuz sensörden birden fazla kablosuz alıcı çalıştırılabilir
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl

SOLAR SYNC	
Model	Açıklama
SOLAR-SYNC-SEN	Solar Sync sensörü, kablo ve oluk montajı
WSS-SEN	Kablosuz Solar Sync sensörü, alıcı ve oluk montajı
WS-GUARD	Düz yüzeyler veya direk montajı için saldırılara karşı dayanıklı kablosuz sensör koruması (sensörü ayrı olarak sipariş edin)
WR-GUARD	Ayaklı montaj için vandal etkilere dayanıklı kablosuz alıcı koruması (alıcıyı ayrı olarak sipariş edilmelidir)



### Kablosu Solar Sync

#### Sensörü

(montaj koluyla birlikte)  
Yükseklik: 8 cm  
Genişlik: 22 cm  
Derinlik: 2 cm



### Kablosuz Solar Sync Sensörü

(montaj koluyla birlikte)  
Yükseklik: 11 cm  
Genişlik: 22 cm  
Derinlik: 2,5 cm



### Kablosuz Solar Sync Alıcı

(duvara montaj kiti ile)  
Yükseklik: 14 cm  
Genişlik: 4 cm  
Derinlik: 4 cm



### Kablosuz Sensör Koruması

Yükseklik: 7 cm  
Genişlik: 9,5 cm  
Derinlik: 3,2 cm



### Kablosuz Alıcı Koruması

Yükseklik: 12,7 cm  
Genişlik: 9,5 cm  
Derinlik: 3,2 cm



### Smart WaterMark

Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir