

# ملحقات الرشاشات

توفر ملحقات الرشاشات مرونة لتركيب أنظمة الرش وصيانتها.

## وصلات SJ المرنة



وصلة مرنة SJ  
وصلات 15 سم أو 30 سم

- الميزات
- أذرع دوارة فريدة من نوعها على كلا الطرفين لسهولة التركيب في أي تكوين.
  - صنعت الوصلات المتحركة بنقاط اتصال محكمة الغلق لضمان الموثوقية على المدى الطويل. مخططات فقدان الضغط لمنتجات SJ في صفحة 254

- الموديلات
- SJ-506: 1/2 بوصة ملولبة 15 x سم طول
  - SJ-7506: 3/4 بوصة ملولبة 15 x سم طول
  - SJ-706: 3/4 بوصة ملولبة 15 x سم طول
  - SJ-512: 3/4 بوصة ملولبة 30 x سم طول

### مواصفات التشغيل

- ضغط مصنف إلى 10 بار؛ 1000 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان

## أنواع بارب الحلزونية من HUNTER



أنواع بارب الحلزونية  
HSBE-TOOL، HSBE-050، HSBE-075

- الميزات
- توافق مع FlexSG والعلامات التجارية الأخرى من أجل تخصيص الوصلة المتحركة
  - مادة أسيتال لوصلات بارب الحادة

### الموديلات

- HSBE-050: 1/2 بوصة ذكر x كوع بارب حلزوني
- HSBE-075: 3/4 بوصة ذكر x كوع بارب حلزوني
- أداة HSBE: أداة التركيب

### مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل: يصل إلى 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان

## خراطيم FLEXSG



خراطيم FLEXSG  
أطوال مقطوعة مسبقًا 30 م و 45 سم  
القطر الداخلي: 1.2 سم

- الميزات
- تصميم هندسي مقاوم للالتواء
  - بنية تركيبية تسهل المسك
  - مادة بولي إيثيلين خطية منخفضة الكثافة
  - توافق مع ASTM D2104 ، D2239 ، D2737

### الموديلات

- FLEXSG: لفه 30 م
- FLEXSG-18: أطوال مسيقة التقطيع 45 سم

### مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل: يصل إلى 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان



غطاء إيقاف تشغيل Pro-Spray  
رقم القطعة 213600SP



نوزل إيقاف التشغيل  
رقم القطعة 916400SP

## نوزل إيقاف التشغيل

### الميزات

- إيقاف تشغيل سهل لأنظمة الرشاشات
- سماح للرؤوس بالقفز لأعلى لسهولة رؤيتها
- للاستخدام مع طرازات Pro-Spray و PS Ultra

### الموديلات

- 916400SP

## غطاء إيقاف تشغيل PRO-SPRAY

### الميزات

- أغطية Pro-Spray للصيانة أو لتحويل القطرات المنتثرة
- حفاظ على المظهر الأنيق للمساحات الخضراء

### الموديلات

- 213600SP