

ACCESSORI PER STATICI

Gli accessori offrono flessibilità per l'installazione e la manutenzione degli impianti con statici.

GIUNTI SNODATI SJ

Caratteristiche

- Il raccordo a L orientabile su entrambe le estremità può essere installato ovunque per la massima versatilità.
- I giunti snodati sono costruiti con punti di connessione ermetici per un'affidabilità a lungo termine. Grafici di perdita di pressione per i prodotti SJ a **pagina 254**

Modelli

- SJ-506: filettatura da ½" x 15 cm di lunghezza
- SJ-7506: ½" x filettatura da ¾" x 15 cm di lunghezza
- SJ-706: filettatura da ¾" x 15 cm di lunghezza
- SJ-512: filettatura da ½" x 30 cm di lunghezza
- SJ-7512: ½" x filettatura da ¾" x 30 cm di lunghezza
- SJ-712: filettatura da ¾" x 30 cm di lunghezza

Caratteristiche di funzionamento

- Pressione nominale fino a 10 bar; 1000 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni

INSERTI A GOMITO AUTOFILETTANTI HUNTER

Caratteristiche

- Compatibili con Flex_{SG} e altre marche per un giunto snodato personalizzato
- Resina di acetato per filettature più precise

Modelli

- HSBE-050: maschio da ½" x inserto a gomito autofilettante
- HSBE-075: maschio da ¾" x inserto a gomito autofilettante
- HSBE TOOL: utensile per inserimento

Caratteristiche di funzionamento

- Pressione di funzionamento: fino a 5,5 bar; 550 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni

PER L'UTILIZZO CON I TUBI FLEX_{SG}

Caratteristiche

- Progettati per resistere alle torsioni
- Progettati per facilitare la presa
- Polietilene lineare a bassa densità
- Conforme a ASTM D2104, D2239, D2737

Modelli

- FLEXSG: rotolo da 30 m
- FLEXSG-18: segmenti pretagliati da 45 cm

Caratteristiche di funzionamento

- Pressione di funzionamento: fino a 5,5 bar; 550 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni

TAPPO DI CHIUSURA PER PRO-SPRAY

Caratteristiche

- Chiude i Pro-Spray per la manutenzione o per la trasformazione in settori a goccia
- Mantiene un aspetto pulito del giardino

Modelli

- 213600SP

UGELLO DI CHIUSURA

Caratteristiche

- Chiusura semplice per sistemi di irrigazione con statici
- Mantiene i pop-up alzati per aumentarne la visibilità
- Usare con i modelli Pro-Spray e PS Ultra

Modelli

- 916400SP



Giunto Snodato SJ

Lunghezza da 15 cm e 30 cm



Inserti a gomito autofilettanti

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075



Per l'utilizzo con i tubi FLEX_{SG}

Segmenti pretagliati da 30 m e 45 m
Diametro interno: 1,2 cm



Tappo di chiusura per Pro-Spray

P/N 213600SP



Ugello di chiusura

P/N 916400SP