

# AKCESORIA DO ZRASZACZY

Akcesoria do zraszaczy zapewniają elastyczność instalacji i konserwacji systemów zraszania.

## ZŁĄCZA OBROTOWE SJ

### Charakterystyka

- Wyjątkowe złącza obrotowe na obu końcach ułatwia instalację w dowolnej konfiguracji.
- Złącza obrotowe są zbudowane z hermetycznych połączeń, aby zapewnić długotrwałą niezawodność. Tabele strat ciśnienia dla produktów SJ na **stronie 254**

### Modele

- SJ-506: gwint 1/2" x dł. 15 cm
- SJ-7506: gwint 1/2" x 3/4" x dł. 15 cm
- SJ-706: gwint 3/4" x dł. 15 cm
- SJ-512: gwint 1/2" x dł. 30 cm
- SJ-7512: gwint 1/2" x 3/4" x dł. 30 cm
- SJ-712: gwint 3/4" x dł. 30 cm

### Dane użytkowe

- Ciśnienie znamionowe: do 10 barów; 1000 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

## KOLANKA HSBE Z KRÓCCEM SPIRALNYM

### Charakterystyka

- Kompatybilne z Flex<sub>SG</sub> i innymi markami, co pozwala stworzyć niestandardowe złącze obrotowe
- Materiał dostosowany do ostrych króćców

### Modele

- HSBE-050: gwintzew. 1/2" x kolanko z króćcem spiralnym
- HSBE-075: gwintzew. 3/4" x kolanko z króćcem spiralnym
- NARZĘDZIE HSBE: narzędzie do montażu kolan

### Dane użytkowe

- Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

## RURA FLEX<sub>SG</sub>

### Charakterystyka

- Konstrukcja wytrzymała na zgięcia
- Powierzchnia ułatwiająca trzymanie
- Materiał z polietylenu miękkiego o niskiej gęstości
- Spełnia wymogi ASTM D2104, D2239, D2737

### Modele

- FLEXSG: rolka 30 metrów
- FLEXSG-18: wstępnie pocięte na 45 cm odcinki

### Dane użytkowe

- Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

## NAKRĘTKA KORPUSU PRO-SPRAY

### Charakterystyka

- Nakrętka korpusu zamyka zraszacz Pro-Spray na czas konserwacji lub modyfikacji systemu
- Wpływa korzystnie na wygląd terenu

### Modele

- 213600SP

## KOREK TŁOKA

### Charakterystyka

- Proste wyłączenie zraszacza
- Umożliwia wynurzenie tłoka zapewniające łatwą widoczność
- Do użytku z modelami Pro-Spray i PS Ultra

### Modele

- 916400SP



**Złącza obrotowe SJ**  
15 cm lub 30 cm



**Kolanka z króćcem spiralnym**  
HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075



**Rura FLEX<sub>SG</sub>**  
30 m; wstępnie pocięte na odcinki 45 cm  
Średnica wewnętrzna: 12 mm



**Nakrętka korpusu Pro-Spray**  
Nr części 213600SP



**Korek tłoka**  
Nr części 916400SP