

PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

Príslušenstvo pre sprayové postrekovače poskytuje flexibilitu pri inštalácii a údržbe systémov sprayových postrekovačov.

KÍBOVÉ PRÍPOJKY SJ

Vlastnosti

- Jedinečné otočné kolená na oboch koncoch pre jednoduchú inštaláciu v akejkoľvek konfigurácii.
- Kíbové prípojky so vzduchotesným pripojením pre dlhodobú spoľahlivosť. Grafy tlakových strát pre produkty SJ nájdete na **strane 254**

Modely

- SJ-506: ½" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-7506: ½" × ¾" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-706: ¾" závit × 15 cm dĺžka
- SJ-512: ½" závit × 30 cm dĺžka
- SJ-7512: ½" × ¾" závit × 30 cm dĺžka
- SJ-712: ¾" závit × 30 cm dĺžka

Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak až 10 bar; 1000 kPa
- Záručná doba: 2 roky

ZÁVITOVÉ NÁSTRČKOVÉ KOLENÁ HUNTER

Vlastnosti

- Kompatibilné s Flex_{SG} a s ostatnými značkami pre prispôsobené kíbové prípojky
- Ostrá nástrčková koncovka je vyrobená z acetálu

Modely

- HSBE-050: ½" vonkajší závit × závitové nástrčkové kolená
- HSBE-075: ¾" vonkajší závit × závitové nástrčkové kolená
- HSBE TOOL: Nástroj na inštaláciu

Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak: Až 5,5 bar; 550 kPa
- Záručná doba: 2 roky

POTRUBIE FLEX_{SG}

Vlastnosti

- Navrhnuté na extrémnu ohybnosť
- Textúra pre jednoduchšie uchytienie
- Lineárny polyetylén s nízkou hustotou
- Spĺňa požiadavky noriem ASTM D2104, D2239, D2737

Modely

- FLEX_{SG}: 30 m rolka
- FLEX_{SG}-18: Pripravené dĺžky 45 cm

Prevádzkové špecifikácie

- Prevádzkový tlak: až 5,5 bar; 550 kPa
- Záručná doba: 2 roky

KRYTKA NA ODSTÁVKU PRO-SPRAY

Vlastnosti

- Slúži na uzavretie postrekovačov Pro-Spray pri údržbe alebo konverzii
- Zachováva čistý vzhľad krajiny

Modely

- 213600SP

TRYSKA NA ODSTÁVKU

Vlastnosti

- Jednoduchá odstávka pre systémy sprayových postrekovačov
- Umožňuje vysunutie hlavic pre lepšiu viditeľnosť
- Na použitie s modelmi Pro-Spray a PS Ultra

Modely

- 916400SP



Kíbová prípojka SJ

15 cm alebo 30 cm prípojky



Závitové nástrčkové kolená

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075



Potrubié FLEX_{SG}

Pripravené dĺžky 30 m a 45 cm
Vnútorňý priemer: 1,2 cm



Krytka na odstávku Pro-Spray

Obj. č. 213600SP



Tryska na odstávku

Obj. č. 916400SP